

臭氧老化测试机沈阳长春大连沈阳林频

产品名称	臭氧老化测试机沈阳长春大连沈阳林频
公司名称	沈阳林频实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区民族南街66-1号
联系电话	86-02462108327/62108490/62108494 18917087200

产品详情

沈阳林频是专业生产环境试验箱的企业，我司以质量为命脉，以诚信为本。多年来踏踏实实做好每一个大小客户给我们订单，赢得众多客户的一致好评，得到不少海内外商的青睐。敢于接受每一个客户的批评与指正，鼎力做好产品的售后服务。同时在客户的指正和实践中，公司的产品质量得到更进一步的成熟与完善。欢迎来电

024-31314378/83503936

<http://www.sylinpin.com> 很荣幸为您推荐！臭氧老化试验箱是

沈阳林频实验设备有限公司的重要产品之一,臭氧老化试验箱分为静态与动态两种实验方式，静态是指产品拉伸好放在箱内做老化试验的，动态则是

边拉伸边做试验，拉伸的总长度为样品的5%-45%。

以下是关于"臭氧老化试验箱"的相关

资料,请参考:

臭氧老化试验箱参照标准：GB/T7762-2003 臭氧老化试验硫化橡

胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉

伸试验方法 GB/T2951.21-2008臭氧老化试验电缆

绝缘和护套材料通用试验方法 以及其它臭氧老化试验相关标准规定

的试验方法

一、型号规格：型号：LP/O3-100 工作室尺寸：45

×45×50 外型尺寸：120×100×

180 功率：4.0KW 型号：LP/O3-225 工作室尺寸：50

×60×75 外型尺寸：130×115×

205 功率：5.5KW 型号：LP/O3-500 工作室尺寸：80

×70×90 外型尺寸：145×140×

225 功率：7.0KW 型号：LP/O3-010 工作室尺寸：100

×100×100 外型尺寸：185×160×

240 功率：11.5KW

二、详细规格 1、温度范围：25 ~ 65（可调）2、温度均匀度：±2（空载时）

3、温度波动度：±0.5（空载时）4、温度偏差：±2 5、湿度范围：30~65%R.H

6、湿度均匀度：+2、-3%R.H 7、升温速率：0.7-1.0 /min 8、时间设定范围：1~9999H

9、臭氧浓度：50~500pphm 10、气体流速：8~16mm/S 11、样架转速：1转/min（可调）

12、夹具伸长率：5~45%

三、箱体结构 1、内胆为进口（SUS304）优质镜面不

锈钢板 2、采用无反作用门把手，操作更容易

； 3、外胆均采用优质（t=1.2mm）A3钢

板数控机床加工成型，外壳表面进行

喷塑处理，更显光洁、美观； 4、室内的样品架，夹具和导管等附件

都采用不易被臭氧分解，和影响臭氧浓度的不锈钢等材料制成。样品架可以360度旋转；5、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜（可清楚观察试验过程）；6、搅拌系统:采用长轴风扇电机，耐高温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环；7、箱体的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条，以确保测试区的密闭；8、机器底部安装高品质可固定式PU活动轮，可以很方便地将机器移到指定位置，最后将脚轮固定。

四、控制系统 1、采用“台湾威伦”5.7寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制，全

自动式手写设定,直观的操作界面,整体

美观大方,操作方便简捷；2、精度：0.1（显示范围）；3、解析度：±0.1；

4、加热系统采用远红外镍合金高速加

温电热丝；5、臭氧、温度、湿度、制冷完全独立

系统；6、温度控制输出功率均由微电脑演算

，以达高精度及高效率之用电效益；

五、其它控系统 1、压缩机：全封闭法国泰康牌；2、制冷方式：风冷压缩制冷；

4、制冷系统过载、制冷系统超压；5、整体设备超温、整体设备欠相/逆

相、整体设备定时；6、其它还有漏电、缺水、运行指示，

故障报警后自动停机等保护。

六、设备使用条件 1、环境温度：5 ~ +28（24小时

内平均温度 28）2、环境湿度：85%R.H 3、电源要求：AC380V ± 10% 50 ±

0.5Hz 三相四线制 4、预装容量：7KW 臭氧老化试验设备可用于橡胶类制品

如硫化橡胶，热塑性橡胶，电缆绝缘

护套等产品，在静态拉伸变形下，暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中，按预定时间对试样进行检测，从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度，以评定橡胶的耐臭氧老化性能；

1、供货期: 收到预付款后10个工作日内发货； 2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款； 3、送货方式：通过汽运或托运免费送货上门； 4、安装调试：供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止； 5、售后服务：保修壹年，终生维护，每半年一次不定期保养。

主营产品: 盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾实验室/高低温实验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿

试验箱/温湿度振动试验箱

主要客户有：大学;研究院;质检所;航

天机电;汽车配件厂;化工厂;电子厂;

印刷厂;配件厂;五金厂;机电厂等