

皮革化工全粒面补伤膏 欧洲思派

产品名称	皮革化工全粒面补伤膏 欧洲思派
公司名称	江门市思派贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲思派 有效物质含量:28-33 (%) 产品规格:40KG
公司地址	江门市蓬江区东华一路25号二层
联系电话	13686979891

产品详情

品牌	欧洲思派	有效物质含量	28-33 (%)
产品规格	40KG	执行标准	化学质量条例
主要用途	皮革涂饰	型号	STUCCO

40kg全粒面补伤膏

s.p.i. stuccoyj全粒面补伤膏

技术参数

化学组成：水性特殊合成物和软性成膜物

外观：白色膏体

有效成分：28% ±

ph值：8 - 9

离子性：阴离子

应用特性

是一种适用于软革类，可以抛光的补伤膏，针对全粒面软革类的针眼、砂眼等伤残，提供最佳的补伤、遮盖效果。

能保持皮革天然的粒纹，保持成品良好的物理性能，提高成品等级率。

s.p.i. stucco ws /ws-01全粒面补伤膏

技术参数

化学组成：水性特殊抛光聚合树脂和补伤填料

外观：白色或浅黄膏体

有效成分：33% ± / 26% ±

ph (10%)值: 8.5 ±

离子性：阴离子

应用特性

是一种可以抛光的补伤膏，特别适用于全粒面补伤，可以很好地遮盖轻到中等的粒面伤残（针眼、砂眼、虫伤），也可以使粒面层吸收均匀。

特别适合于高档鞋面革和服装革，因为具有可以抛光的性能，所以ws系列可以最大限度地补伤，又不会造成粒面的负荷，保持完整的粒面，粒纹仍然清晰可见，从而最大限度地提高皮革等级性能。

使用建议

ws适用于刮补。

ws-01适用于辊补、喷补。可用水稀释，用于喷补时，建议用水1:1比例稀释，一般建议用量为50g/m²。

s.p.i. stucco ws 007全粒面补伤膏

技术参数

化学组成：水性特殊抛光聚合物和软性成膜物

外观：浅黄色膏体

有效成分：30%±

离子性：阴离子

应用特性

是一种可以抛光的全粒面补伤膏。特别适用于高等级的全粒面革补伤，可以有效地遮盖粒面伤残，提高皮革等级性能。

具有极佳的抛光性，不会影响粒面负荷，保持完整的粒面，粒纹清晰可见。补伤后，手感柔软、真皮感强。

使用建议

加入适量的颜料膏，搅拌均匀后,直接刮补。彻底干燥后，用抛光机抛去多余的补伤膏。

请允许包装桶内自然形成一层浅黄色的薄层，去除后，可以正常使用，但不影响使用效果。

s.p.i. stucco ws 008全粒面补伤膏

技术参数

化学组成：水性特殊抛光聚合树脂和补伤填料

外观：白色或浅黄膏体

有效成分：28% ±

ph值：8-9

离子性：阴离子

应用特性

是一种可以抛光的全粒面补伤膏，针对全粒面革的针眼、砂眼等伤残，提供最佳的补伤效果。

ws 008具有很好的补伤效果和抛光性能，保持原有的柔软度和提高底光，保持清晰的粒纹，有效提高成品等级率。