

强粘玻璃纤维胶带日东H6512KH

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 强粘玻璃纤维胶带日东H6512KH |
| 公司名称 | 深圳市聚亿鑫新材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 颜色:透明 可售卖地:全国 材料:无基材 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新桥街第三工业区 |
| 联系电话 | 15920022271 15813857570 |

产品详情

深圳市聚亿鑫新材料有限公司，作为一家的胶带供应商，为您介绍日东H6512KH强粘玻璃纤维胶带的产品信息和技术参数。

类型：工业胶带 粘性：强粘 颜色：透明 耐温性：180 材料：无基材 可售卖地：全国

日东H6512KH是一种高性能的玻璃纤维胶带，具有极强的粘性和耐温性能。透明的颜色使其在使用时不会遮挡视线，方便观察粘贴区域。该产品采用无基材制造，使其更加柔韧耐用，适用于各种工业领域。

该胶带具有出色的粘性，能够牢固粘合多种材料，包括金属、塑料、玻璃等。无论是用于定位、封口、固定还是隔热，日东H6512KH胶带都能够可靠地完成任任务。

日东H6512KH胶带的耐温性能也是其优势之一。能够在高达180 的温度下保持稳定粘性，不易热融化或脱落，确保在各种工业环境中都能发挥出色的粘合效果。

此外，日东H6512KH胶带还具有防水性能，可用于室内外环境及潮湿条件下的粘接工作。其优质的材料和粘合剂使其具有吸水性低、防潮性好的特点，有效防止水分渗透导致粘合失效。

透明双面胶带的特点，使其广泛应用于各个行业的粘接和固定工作中。日东H6512KH胶带由深圳市聚亿鑫新材料有限公司以优质的原材料和先进的生产工艺制造而成。我们坚持严格的质量控制，确保每一卷胶带都符合和客户的期望。

在使用日东H6512KH胶带时，请注意以下几点：

在使用前，请确保粘贴表面清洁干燥，无灰尘或油脂。
在粘贴时，用力均匀，确保胶带与被粘材料完全接触。

在高温条件下使用时，请确保胶带与被粘材料可以承受相应的温度。
勿将胶带暴露在阳光直射下，以免降低粘性。使用完毕后，请尽量将胶带储存于阴凉干燥的地方。

如果您对日东H6512KH胶带有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。我们的团队将为您提供相关知识、详细指导和解决方案，以确保您的需求得到满足。

问答

问：这种胶带是否适用于室外使用？

答：是的，日东H6512KH胶带具有优异的耐候性能，适用于室内外粘接和固定工作。

问：这种胶带在高温环境下是否会变形？

答：日东H6512KH胶带在180 的高温条件下能够保持稳定粘性，不易变形或脱落。