

LONGLITE 台湾长春PBT 5630F-200CTR阻燃等级V-0 含30玻纤加矿物纤维

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 5630F-200CTR阻燃等级V-0 含30玻纤加矿物纤维
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

长春PBT : LONGLITE PBT 5630F-200CTR

作为东莞市百达塑胶原料有限公司的首家长春分厂推出的特殊塑胶原料型号，LONGLITE PBT 5630F-200CTR凭借其卓越的特性和性能，成为塑胶行业中备受瞩目的产品之一。

阻燃等级：V-0

作为一种具备阻燃性能的工程塑胶，LONGLITE PBT 5630F-200CTR达到了阻燃等级V-0，符合国际认可的阻燃标准，为产品在关键应用中提供更高的安全保障。

缺口冲击：7.4 kJ/m

LONGLITE PBT 5630F-200CTR的缺口冲击强度高达7.4 kJ/m，表明其具备出色的抗冲击性能，能够承受各种外力冲击而不易破裂，保证产品的稳定性和可靠性。

热变形温度：210 °C

LONGLITE PBT 5630F-200CTR的热变形温度达到210 °C，具有出色的耐高温性能，能够在高温环境下维持稳定的物理性能，适用于各种高温工业应用。

粘度

LONGLITE PBT

5630F-200CTR的粘度适中，易于加工成型，能够满足不同产品的加工要求，保证生产效率和产品质量。

相关问答问：LONGLITE PBT 5630F-200CTR适用于哪些应用领域？

答：LONGLITE PBT 5630F-200CTR广泛应用于电子电器、汽车、家具、工业设备等领域，特别适用于对阻燃性能、冲击性能和耐高温性能要求较高的产品。

问：为什么选择LONGLITE PBT 5630F-200CTR？

答：LONGLITE PBT 5630F-200CTR具有优异的阻燃性能、缺口冲击性能和耐高温性能，能够有效提升产品的安全性、稳定性和可靠性，同时易于加工成型，适用于各种复杂结构的产品。

问：LONGLITE PBT 5630F-200CTR是否符合环保要求？

答：LONGLITE PBT 5630F-200CTR符合欧盟RoHS指令和REACH法规的要求，不含有害物质，对环境友好，能够满足各种环保标准。