

LONGLITE 台湾长春PBT 1100-205S 热变形温度: 155 ° C

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 1100-205S 热变形温度: 155 ° C
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

LONGLITE PBT 1100-205S是一种高品质的塑胶原料，拥有出色的性能和广泛的应用领域。作为一家塑胶原料厂家，我们的东莞市百达塑胶原料有限公司很荣幸能够向您介绍这一产品。

台湾长春PBT

我们为您带来了我们的全新塑胶原料型号——LONGLITE PBT 1100-205S。这款原料以其卓越的性能和可靠的质量享誉业界，成为众多行业的。

阻燃等级: HB

LONGLITE PBT 1100-205S拥有HB防火等级，这意味着它具有出色的防火性能。在应用过程中，它能够有效阻止火焰蔓延，确保安全可靠。

缺口冲击: 9.0 kJ/m

该塑胶原料的缺口冲击性能达到了9.0 kJ/m，这意味着它能够在遭受冲击时保持其完整性和强度，不易破裂或断裂。无论是在运输过程中还是在实际应用中，它都能够经受住各种力量的考验。

热变形温度: 155 ° C

长春PBT的热变形温度达到了155 ° C，这使得它非常适合在高温环境下使用。无论是在汽车、电子设备还是其他高温应用中，LONGLITE

PBT 1100-205S都能够表现出色，保持稳定的性能。

粘度控制

LONGLITE PBT 1100-205S具备出色的粘度控制能力，使其在注塑成型等过程中更易于加工。它有助于提高生产效率，减少生产中的问题和损耗，为您提供更好的使用体验。

为什么选择LONGLITE PBT 1100-205S？

卓越的防火性能，确保安全可靠；

的缺口冲击性能，有效抵御冲击力；

高热变形温度，适用于各种高温环境；

粘度控制能力强，易于加工处理。

常见问题解答

问题：LONGLITE PBT 1100-205S适用于哪些领域？

答：这种塑胶原料适用于汽车、电子设备、家电、工业零件等领域，广泛应用于各个行业。

问题：使用LONGLITE PBT 1100-205S会有什么优势？

答：它具有出色的防火性能、良好的缺口冲击性能、高热变形温度和易于加工处理的特点，能够满足高要求的应用需求。

问题：是否提供样品和技术支持？

答：是的，作为塑胶原料厂家，我们提供免费的样品和相关技术支持，以帮助您更好地了解和应用LONGLITE PBT 1100-205S。

作为一家专注于塑胶原料生产和供应的公司，东莞市百达塑胶原料有限公司致力于为客户提供高质量的产品和的服务。如果您对于LONGLITE PBT 1100-205S或其他塑胶原料有任何疑问或需要进一步咨询，请随时与我们联系。我们期待与您的合作！