

# 橡胶止水条低温试验，胶带初粘测试

产品名称	橡胶止水条低温试验，胶带初粘测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

橡胶止水条低温试验，胶带初粘测试

橡胶止水条低温试验步骤如下：

准备试验样品：3个50mm × 100mm × 2mm的试样。

将试样在低温箱中停放2h。

取出试样后立即在 ± 10mm的棒上缠绕一圈，观察其是否脆裂。

橡胶止水条低温试验的目的是检查产品在低温条件下的性能。

橡胶止水条的使用方法如下：

需张贴固定止水条的施工缝，后浇缝的界面应坚持枯燥、平坦，施工前须清除界面上浮渣、尘土及物。

止水条装置部位确认后，在需安放止水条的界面上和止水条的底面元气涂上薄薄一层胶粘剂，待粘液挥发一段时间后再进行张贴，或用高强度锚钉将止水条固定在装置的部位。

若遇混凝土界面潮湿或高低不平，胶粘剂张贴固定不昔时，可视详细情况用高强度锚钉进一步加强固定。

总之，止水条有必要与混凝土界面紧密接触固定牢实，防止止水条脱离界面而推动抗渗的作用。