

阻燃板阻燃检测项目，防火板阻燃检验

产品名称	阻燃板阻燃检测项目，防火板阻燃检验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

阻燃板阻燃检测项目，防火板阻燃检验

目前纤维增强塑料（玻璃钢）燃烧性能常用的试验方法包括了氧指数法、烟密度测试方法和水平与垂直燃烧试验方法等。

氧指数是指在规定的试验条件下，在氮气和氧气混合气体中（ 23 ± 2 ）时，刚好维持材料燃烧的小氧浓度，以体积分数表示。氧指数测定按标准GB/T 8924-2005《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》执行。

烟密度试验方法就是通过在标准的试验条件下测量材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射而造成光通量的损失来评价烟密度的大小。按标准GB/T 8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》执行。

水平燃烧试验是测量规定试验条件下材料的线性燃烧速率，垂直燃烧试验是测量规定试验条件下材料的自熄能力。按标准GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》执行。