

固体高温缓蚀剂HY-ZG005

产品名称	固体高温缓蚀剂HY-ZG005
公司名称	山东信捷环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区环保科技园A-4006室
联系电话	15253169328

产品详情

HY-ZG005固体高温缓蚀剂

性能

HY-ZG005固体高温缓蚀剂主要用于锅炉、钢铁、石油、电石法PVC行业转化器的防腐。转化器是PVC生产过程中的主要设备，转化器的泄漏一直是PVC生产企业较难解决的问题。HY—ZG005固体高温缓蚀剂彻底解决了PVC行业转化器泄漏的问题，其原理就是在不影响传热的情况下在传热器列管表面形成化学稳定的薄膜，阻止了电化腐蚀和化学腐蚀，水中的缓蚀剂对薄膜形成平衡状态。

技术指标

项目	指标
外观	白色粉末或结晶固体
固体含量 %	95.00

水份%	5
PH值（25%水溶液）	5.0 - 8.0
热水解温度	240
使用浓度	0.25%（软水或工业水）

使用方法

1. 初次使用浓度控制0.5%左右，然后保持一个月左右，转化器泄漏开始好转或是不在泄漏时再将浓度降至0.25%，以后正常投加保持此浓度。
2. 加药前用温水将本药剂溶解后再用泵打入热水槽中，溶解过程中有结块现象，但经搅拌后会自行溶解，不影响使用效果。

安全与防护

本产品要严防接触火种。

包装与存储

25kg内塑料袋包装，本品在45℃以下存储有效期为12个月。