

汕尾农村祠堂设计中心 寺庙建筑装修

产品名称	汕尾农村祠堂设计中心 寺庙建筑装修
公司名称	广东洲宇建设有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:农村祠堂设计 业务2:古建凉亭建设 业务3:古建新闻
公司地址	科学城光谱中路11号
联系电话	17278584219

产品详情

欢迎访问汕尾农村祠堂设计中心页面.

洲宇建设，作为可承接汕尾本地区古建规格、设计、修缮、新建施工，我们可承接本地区庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕、钢结构工程等设计、施工服务。

汕尾庙宇工程装修，汕尾庙宇工程修建，汕尾仿古石碑设计，汕尾农村仿古门楼建设，汕尾仿古长廊搭建，汕尾小祠堂厂家，汕尾亭子修缮，汕尾古建牌楼搭建，汕尾寺庙祠堂厂家，汕尾祠堂建筑设计，汕尾寺庙祠堂工程，汕尾亭子修复，汕尾景区仿古牌楼设计

廊子、影壁、月亮门及落堂槛墙的砌筑

8.7.1施工准备：

按照设计要求及传统作法算料备砖砍磨加工，放线定位。

8.7.2主要工序：

a)、廊心墙下碱作法与山墙下碱一致。上身分软活、硬活两种作法，软活糙砌抹灰，硬活常作方砖心，方砖坐中横向排出好活，竖向为排出好活可适当调整下碱高度，四周砌立八字，拐子和搭脑，里圈砌线枋子，上面横向做小脊子，两端雕象鼻子。砌筑时里外面同时进行，用灰稳好看面砖把木人卡在看面砖后手的口子里，再压木人，分次灌浆，最后打点墙面。

b)、影壁按其所用材料及形式位置不同，名称也各不相同。其本身可分为底座、上身、瓦顶三部分，底座形式常砌须弥座，上身为立八字、拐子、搭脑内套线枋子，里面作各种心墙或雕刻。瓦顶与上身之间

用砖檐过渡，琉璃影壁常用琉璃仿木构件过渡，作法及灰浆应分别按砖砌和琉璃作法进行。

c)、月亮门应先按设计要求起拱放样，依内、外径尺寸差别，确定楔形券砖尺寸及数量，并进行砍磨加工。券砖数量宜为单数。砌筑时先稳好过门石，在上面架立木制券胎，券胎一般只支上半部，下半部为圆形时用“抡杆”，非圆形时用样板砌筑。操作时从两端开始，最后放合龙砖，待交圈合拢后，背刹灌浆，再砌墙体。如非干摆作法，宜用灰浆满铺满挤砌筑，砌完后在上口用石片背刹，然后灌浆。券胎也可采用搭砖抡园、抹泥灰的方法现场制作。

d)、槛墙是窗扇风槛、木榻板以下的墙体，形式多种多样，砌筑方法与山墙下碱一致，两端砍八字柱门，层数以单数为佳。落堂槛墙四周用大枋子，里圈作线枋子，中间膛面常用方砖心作法，木人拉结，灌浆粘牢。

8.7.3 质量要求：应符合《文物建筑工程质量检验评定标准》第八章第七节的规定。

汕尾古建凉亭建设，汕尾农村祠堂厂家，汕尾石门楼建造，汕尾寺庙建造，汕尾石门楼厂家，汕尾石门楼施工，汕尾庙宇工程布局，汕尾祠堂建筑加固，汕尾古建凉亭装修，汕尾亭子工程，汕尾水泥彩绘牌楼建造，汕尾公园仿古牌楼搭建，汕尾亭子搭建，汕尾水泥彩绘牌楼厂家，汕尾仿古建筑建造，汕尾庙宇工程建设，汕尾仿古镇房屋装修，汕尾寺庙祠堂装修

包砌台明至阶条石下皮时，拉柱顶石鼓镜上皮通线，先稳柱顶石，柱顶盘应与台平一致，鼓镜高出台平。其后拉线安放四角好头石及各面阶条石，如与柱顶石相碰应剔凿阶条石，然后背刹、锁口、灌浆。再分步回填夯实房心土至地面砖垫层下皮。

计算墙体抗震指数

墙体加固的视乎不能忽略了抗震的效果,不能只顾着加固墙体而导致抗震的效果下降了,抗震系数是应该重点考虑的问题,按照抗震计算的公式计算抗震能力。计算方法应该按照国家规定的相关抗震指数的算法规则来计算,计算结果的取值也要按照国家规定的计算规则来取值,不能自己随便取值,一切都要是严格规范的,抗震指数的计算要严格并且规范,计算结果要标准,一点小小的误差都会引起安全风险,所以抗震系数的计算很重要。

洲宇古建筑公司近年来经过不断的努力,逐渐的对我们的古建筑建造取得了显著的经验,所以建筑青砖成为设计师极力推荐的产品之一。能够我们建设的质量更加的精致,具有广泛的使用性能。

作为可承接汕尾地区庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕等设计 施工服务公司队伍,我们还承接国内其它地区的业务,包括惠州、潍坊、南昌、苏州、金华、嘉兴、九江、宁波、南京、北京、烟台、南通、肇庆、宁波、嘉兴、厦门、抚州、中山、肇庆、南昌、九江、绍兴、汕头等地区仿古建筑规格、设计、施工服务。

可能在建造时由于施工人员的施工不当,例如墙体砌的不够密集,灰缝不够饱满,施工材料强度较低等。