

六盘水兴义凯里金刚砂地坪地面施工

产品名称	六盘水兴义凯里金刚砂地坪地面施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

六盘水兴义凯里金刚砂地坪地面施工

凝土施工方案

(一) 混凝土要求

1. 混凝土强度等级为C25，混凝土原材料质量符合规范要求，粗骨料采用较优级配机制碎石，水灰比控制在0.5~0.55之间，粉煤灰掺量不大于60kg/m³，并严格控制砂率。拌合均匀。
2. 商品混凝土入模时塌落度控制18cm；且无泌水，无离析，和易性好。
3. 合理组织人员及机械设备，确保运输路线畅通，确保浇筑过程输送量不小于30m/h，避免地面混凝土浇筑时产生冷缝；并采取应急措施，保证混凝土生产、运输及泵送均有备用设备。

(二) 砼施工方案及激光整平

- 1、混凝土标准：采用商品混凝土，混凝土进场浇筑时要进行开盘鉴定验收，按照国家现行标准《预拌混凝土》的有关规定，进行验收检查，内容包括：混凝土的材料型号、材料产地及检验报告、配合比报告、强度等级、出站时间、进场时间、做出厂试块、待试块28天试压合格后混凝土合格证、签施工资料盖章等手续。