

遵义都匀凯里铜仁金刚砂地坪施工安顺金刚砂施工

产品名称	遵义都匀凯里铜仁金刚砂地坪施工安顺金刚砂施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

遵义都匀凯里铜仁金刚砂地坪施工安顺金刚砂施工

混凝土施工准备：提前准备好整平机及支好模板，引导罐车进入佳卸货位置，专人指挥卸料，确保不伤害已经铺设的塑料膜。

3、混凝土摊铺、振捣及找平：采用激光整平机进行混凝土的摊铺，由内向外铺设。混凝土应连续浇筑，间歇时间不得超过2小时，避免出现施工冷缝。混凝土振捣确保混凝土振捣密实，激光整平机摊铺、振捣、整平一次完成，确保平整度控制在5mm/2m以内。对于墙柱、边角等整平机无法到达的区域进行人工振捣和找平，并做好污染保护措施。抹光机盘抹提浆时机，以盘抹时不带出沙石为佳；盘抹遍数要足，待表面有一定硬度再抛光。抛光时可以根据刀片在混凝土地面摩擦的声音来判断刀片在表面硬化的某个阶段是否翘得太高；须合理及时地纠正刀片与地面夹角以避免出现分层、擦痕等问题。