

镀锌板拼装单机除尘器

产品名称	镀锌板拼装单机除尘器
公司名称	河南郁青环保设备有限公司
价格	17800.00/件
规格参数	品牌:河南郁青环保 型号:单机除尘器 产地:河北
公司地址	河南省许昌市禹州市颍川街道贵园1806号
联系电话	15130732222

产品详情

镀锌板拼装单机除尘器的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，下来的粉尘由排灰装置排走。拼装布袋除尘器的除尘也是与滤料分不开的，滤料性能和质量的好坏，直接关系到拼装布袋除尘器性能的好坏和使用寿命的长短。而过滤材料是制作滤袋的主要材料，它的性能和质量是袋式除尘技术进步，影响其应用范围和使用寿命。

过滤式除尘装置包括拼装布袋除尘器和颗粒层除尘器，前者通常利用纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层，而后者的过滤层多采用不同粒径的颗粒，如石英砂、河砂、陶粒、矿渣等组成。伴着粉末重复的附着于滤袋外表面，粉末层不断的增厚，布袋除尘器阻力值也随之增大；脉冲阀膜片发出指令，左右淹没时脉冲阀开启，高压气包内的压缩空气通了，如果没有灰尘了或是小到 的程度了，机械清灰工作会停止工作。

镀锌板拼装单机除尘器优点：

- 1、除尘，一般在以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m³之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
- 2、处理风量的范围广，小的仅1min数m³，大的可达1min数万m³，既可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放。
- 3、结构简单，维护操作方便。
- 4、在同样效率的前提下，造价低于电除尘器。
- 5、采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等滤料时，可在200 以上的高温条件下运行。
- 6、对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。