

风帆蓄电池6-GFM-65参数简介

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-65参数简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆 型号:6-GFM-65 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

风帆蓄电池6-GFM-65参数简介

近年来积极循产业政策导向，坚持走可持续发展之路，在继续保持汽车起动用酸蓄电池行业地位的基上，加大了产品结构调整力度，年产100万kAh工业电池、300万只理电池芯的项目已经

投产。

6-GFM系列网控密封式酸董电池专为UPS应用设计，性优、技成熟，具有安全 可靠、护省力等特点,广泛应用于金、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、军队、制造、企业等系统。

6 - GFM系列主要特点

免维护的设计

采用高可靠的阀控密封式设计，有效果电池不漏(港)液、无酸露、不，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无黑加水、补波和测量电解液比重

超长的使用寿命

独有配方的板栅和合金设计，有效抗极板腐蚀，卓越的大电流放电特性，可的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命，浮充设计寿命可达6年以上(25C)，

极小的自放电电流

采用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于4%，减轻客户电池存储时的维护工作。电池可以在-20°C+50甚至更亲范的温度条性工作，电池的内比常规现电池小的多，在-20°C +50C的温度范围进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高

的设计技术和10%与感性，电乐容景和安全的的验，保证了大批是生产的电沈具有良的一歌性，特适合于重要多节电洲电联电用的场合，领UPS电源后备电洲泪、涉变器后备电池组等

前端机房是有线系统的核心，为了保证其工作稳定，一般选择三相输入单相输出型。额定功率一般为10kVA的在线式UPS，它采用近年来推出的新翼器件IGBT模块等，其外接蓄电池组可以按需自主增减，为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示电路可以准确反映设备的运行状态及相关数据，同时具有强大自诊断功能，能为接收机组、调制器组、光发射机组、网络交换器等前端设备提供不间断的、高纯净度的电源。我县前端机房没有接UPS前，每当台处跳闸停电时，干线放大器的供电电源及前端信号便中断。即使市县光缆传送的几套节目有附带蓄电池的保障，也因为机房内调制器等设备断电导致节目中断，未停电区域的CATV用户还是收不到有线节目，用户非常不满。自从前端机房配置UPS后，即使台处停电，有线节目仍能正常传送，由此提高了用户对台的满意度。在一些开展了多功能交互业务的城市，对前端机房的电源系统的可靠性要求更高，一般可以采用热备份连接或UPS并联冗余连接。并联连接的UPS系统不但提高了可靠性，而且也提高了带载能力。