

BZBSF-2法兰不锈钢活塞式电磁阀

产品名称	BZBSF-2法兰不锈钢活塞式电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 小孩:BZBSF-2 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为你带来全新的BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀，是一款方便、实用的电磁阀产品，采用高品质不锈钢材质制造，确保产品具有出色的耐腐蚀性和抗压能力。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，**寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6

电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +60 (不结冻)

ZBSF不锈钢电磁阀安装尺寸

尺寸	通径	外径	孔心径	台径	台高	法兰厚	孔数	孔径	阀体长
序号	DN	D	D1	D2	f	b	n	d	L
1	15	95	65	46	2	12	4	14	115
2	20	105	75	56	2	14	4	14	117
3	25	115	85	65	2	14	4	14	127
4	32	135	100	76	2	16	4	18	152
5	40	145	110	84	3	16	4	18	165
6	50	160	125	99	3	18	4	18	192
7	65	180	145	118	3	18	4	18	290
8	80	195	160	132	3	24	8	18	310
9	100	220	180	156	3	20	8	18	350

产品特点

品牌上海欣一 上海欣一阀门有限公司始终致力于为客户提供高品质、可靠的阀门产品和服务。

型号BZBSF2 BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀是我们*新推出的产品，具有出色的性能和可靠性。

材质不锈钢 采用不锈钢材质制造，能够有效地防止腐蚀，延长产品的使用寿命。

产品优势

下面是BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀的几个优势

高品质材料 采用优质不锈钢，具有优异的耐腐蚀性和抗压能力。

可靠性 经过严格的质量检测和测试，确保产品使用稳定可靠。

易于安装 设计简便，方便用户快速安装。

广泛应用 适用于各种工业领域，如化工、石油、冶金等。

相关专业知识

以下是关于BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀的一些相关专业知识

工作原理 电磁阀通过电流控制阀门的开关，实现流体的控制和调节。

安装要求 在安装电磁阀之前，需要确保管道系统的清洁，防止杂质进入阀门。

维护保养 定期检查电磁阀的工作状态，清洁阀门内部，确保电磁阀的正常运行。

问答

以下是一些关于BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀常见问题的解答

问BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀的价格是多少

答BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀的价格为650元/件。

问这款电磁阀适用于哪些行业

答BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀适用于化工、石油、冶金等多个工业领域。

问如何安装BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀

答在安装电磁阀之前，需要确保管道系统的清洁，防止杂质进入阀门。按照产品说明书进行正确安装。

上海欣一阀门有限公司为您提供高品质、可靠的BZBSF2法兰不锈钢活塞式电磁阀，我们拥有丰富的经验和专业知识，致力于为客户提供**的阀门解决方案。如果您对产品有任何疑问或需要更多信息，请随时联系我们。