

DA-10 ~ DA-25A-DN10-DN25低温安全阀

产品名称	DA-10 ~ DA-25A-DN10-DN25低温安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 小孩:DA-10 ~ DA-25A 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀 保障工业设备安全运行

低温安全阀是一种重要的安全设备，用于保护工业设备在低温环境下的安全运行。上海欣一阀门有限公司提供的DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀采用不锈钢材质，品牌为上海欣一，价格为450元/件。

型号：DA21F-40T/P

一.概述：

此类型专用[安全阀](#)

主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

公称通径：DN 25mm 公称压力：PN 2.5MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 ~ +80

三.材质：

阀体、阀座：铜/不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

四.性能：

产品型号 产品代号 公称通径(mm) 公称压力(MPa) 整定压力(MPa) 密封压力(MPa) 重量Kg
DA21F-25T/P7K1010 2.51.761.60.46
DA21F-25T/P7K10G101.60.880.80.46
DA21F-25T/P9K10101.60.2750.250.46
DA21F-25T/P7K15151.60.880.80.75
DA21F-25T/P7K15G152.51.761.60.78
DA21F-25T/P7K25252.51.761.61.52
DA21F-25T/P7K25G251.60.880.8

1.44DA21F-25T/P7K25H251.60.230.201.44DA21F-25T/P205DK25251.60.110.101.44DA21F-25T/P206DK25251.60.170.151.44DA21F-25T/P251DK25252.52.201.981.57

产品特点

DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀采用不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性能和高强度，能够在低温环境下长时间稳定运行。

该安全阀可在温度范围为20 至196 的低温环境下使用，适用于液态氮、液氧等低温介质的压力保护。

产品符合****，具有良好的密封性能和稳定的压力释放功能，确保系统在超过设定压力时能够及时安全释放过压。

DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀安装简单方便，维护成本低，可提供长期可靠的设备保护。

产品细节

DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀的主要细节如下

阀体材质不锈钢

阀门类型安全阀

适用介质液态氮、液氧等低温介质

工作温度范围20 至196

标准口径DN10 ~ DN25

压力范围0.1MPa ~ 4.0MPa

安装指导

为了确保DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀的正确安装和使用，请按照以下步骤进行

确定安装位置根据系统的需要，选择合适的位置进行安装，并确保安装位置符合安全阀的要求。

连接管路使用合适的接头将安全阀与管路连接，并确保连接牢固密封。

调整设定压力根据系统需要，使用调节阀将安全阀的设定压力调整到合适的范围。

检查安装工作完成安装后，进行检查，确保安全阀与管路连接紧固、无泄漏。

常见问题解答

Q DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀适用于哪些场景

A 该安全阀适用于液态氮、液氧等低温介质的压力保护。常见应用领域包括低温物流、液态储存、制冷系统等。

Q 如何调整DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀的设定压力

A 可使用调节阀进行调整，根据实际需求将设定压力调整到合适的范围。

Q DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀的维护成本如何

A 该安全阀安装简单方便，维护成本低。定期检查阀体和密封件的状况，及时清洗阀门内部，可延长使用寿命。

总结DA10 ~ DA25ADN10DN25低温安全阀是上海欣一阀门有限公司提供的高品质不锈钢安全阀产品。该安全阀适用于液态氮、液氧等低温介质的压力保护，具有优异的耐腐蚀性能和稳定的压力释放功能。欢迎咨询购买，保障您的工业设备安全运行。