

## 100g/m<sup>2</sup>土工布山东晟坤工程材料

产品名称	100g/m <sup>2</sup> 土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

100g/m<sup>2</sup>土工布山东晟坤工程材料销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。（10）土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。7、安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。项目风格熟悉各种不同风格的景观设计中常用石材种类。花岗岩色彩、规格、面层处理方式熟练运用不同颜色、规格、面层的石材搭配。花岗岩运用部位车行一般5MM厚以上，人行一般3MM；立面一般使用2MM厚，干挂至少要3MM以上厚度；压顶厚度要根据整体立面效果定；室外地面一般不建议使用光面材料。园林景观常用花岗岩图片：8.不同品种、规格石材组合案例：9.花岗岩铺贴工艺：湿铺：主要运用于地面、内墙面及三层以下外墙面，墙面灌浆厚度宜控制在3-5CM之间，水泥砂浆配合比宜用1:2.5,1:3。##