

## 浙江WHX圆弧齿减速机，山东力宇性能优

产品名称	浙江WHX圆弧齿减速机，山东力宇性能优
公司名称	德州力宇传动机械制造有限公司
价格	3540.00/普通
规格参数	
公司地址	德州德州市天衢工业园育英路7号
联系电话	0534-2745167 15069238038

### 产品详情

浙江WHX圆弧齿减速机，山东力宇性能最优 WH系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机，包括WHT蜗杆减速机（通用型），WHX（蜗杆在蜗轮之下），WHS（蜗杆在蜗轮之上）和WHC（蜗杆在蜗轮之侧）四个系列，主要用于冶金、矿山起重、运输、化工、建筑等各种机器设备的减速传动,工作温度为0 ~45 ,高速轴可正反向运输,蜗杆转数 1500r/min。WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机是采用轴截面为圆弧形的圆柱蜗杆，蜗轮齿形与蜗杆相共轭的圆弧，由于:-P蜗轮与蜗杆是凸凹啮合，在啮合区的绝大部分综合曲率半径大，因而降低了齿面应力，增加了齿面强度，提高了承载能力，同时WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机齿形合理地减薄了蜗杆齿厚，增加了蜗轮齿板厚，因而蜗轮齿板抗弯强度增大，传递能力增大，还有接触线与圆周速度夹角绝大部分在40° ~ 90° 之间，容易形成液体润滑，齿面间摩擦系数小，所以效率高，温度底。WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机符合JB2318-79标准）WHT - 蜗杆可以在蜗轮之下、之上、之侧的通用型圆弧齿圆柱蜗杆减速器。适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、等建筑各种机械设备的减速传动。WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机输入功率范围在0.4 ~ 163KW之间；输出扭矩在11 ~ 2600kgf·m之间，输入轴转数一般不大于1500转/分；高速轴可正反两向运转；工作温度为-40 ~ 45 ；当工作温度低于0 时，启动前润滑油必须加温到0 以上。WHT型的中心距有四种即：42、65、80、100，速比有：8、10、12.5、16、20、25、35、40、50九种，装配形式有八种。