

南昌净化彩钢板无尘车间，南昌彩钢防火岩棉板房

产品名称	南昌净化彩钢板无尘车间，南昌彩钢防火岩棉板房
公司名称	南昌固宇彩钢有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	品牌:南昌固宇 型号:3*6 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市青山湖区罗家镇枫下村58号
联系电话	15979188168

产品详情

根据国家标准采暖通风与空气调节设计规范，南昌工地活动房宿舍尺寸，民居舒适性室内热环境要求如表1所示。民居舒适性热环境要求室内温度/t：相对湿度/空气流速冬季提高围护结构的保温隔热性能及门窗的保温性和气密性，可以有效地改善集装箱式活动房室内的热环境。1.2建筑围护结构保温与隔热的区别建筑围护结构的保温性能是指在冬季室内外条件下，围护结构阻止由室内向室外传热，从而使室内保持适当温度的能力。围护结构的隔热性能是指在夏季自然通风情况下，围护结构在室外综合温度（由室外空气和太阳辐射合成）和室内空气温度波动作用下，使其内表面保持适当温度的能力。两者的主要区别在于：传热过程不同。保温性能反映的是冬季由室内向室外的传热过程，隔热性能反映的是夏季由室外向室内以及由室内向室外的传热过程。冬季室外气温在一天中波动很小，其传热过程以稳定传热为主；夏季室外气温和太阳辐射在一天中随时间有较大的变化，是周期性的不稳定传热。