

# 西安市复合土工布供应厂家山东晟坤工程材料

产品名称	西安市复合土工布供应厂家山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

西安市复合土工布供应厂家山东晟坤工程材料山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、涤纶格栅、双向塑料格栅、单向塑料格栅）、土工布、土工膜、软式透水管、土工格室等新型工程材料的公司，公司本着以质量求生存，以服务换信任的原则，欢迎新老客户前来订购咨询。水流对土体冲刷时，有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏，其保护土壤。3、所有的土工布都须用砂袋，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。大理石背面薄膜网要撕掉，防止空鼓。、地面弧形石材拼花要采用专业水刀切割，厂方定做。、地面石材与地毯交接处用5mm宽不锈钢或铜条收头。、石材线条的安装注意事项A.石材线条必须顺真，不得有缺角、掉楞等现象。B.石材线条（槽）的抛光度，应与面板的大面相一致。C.石材线条的对角，应符合现场的实际要求，安装完后，补缝及水抛。、石材的阳角处理，不能使用45°尖拼角，考虑其他方式处理。、石材，木板窗台板安装时注意留1%泛坡，窗台板下口要抛光或磨平。作用用途：