

安科瑞ARD2F 工业工厂水泥厂马达保护器 电动机保护器

产品名称	安科瑞ARD2F 工业工厂水泥厂马达保护器 电动机保护器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ARD2F 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69150397 13774416615

产品详情

1.概述

安科瑞ARD2F智能电动机保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转/阻塞、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、过压、欠压、相序、过功率、欠功率、温度、外部故障等多种情况进行保护。

2.产品型号

表13

注：

- 1、ARD2F标配电流测量和两路继电器输出DO4(97、98)、DO5(95、96)
- 2、带有起动控制时，保护器多提供2个起动继电器用于顺序控制外部2个接触器的闭合/断开，从而实现电动机的不同起动方式（如Y- 转换起动、正反转控制，自耦降压起动等）；
- 3、温度保护的测量范围：热电阻100 ~ 30k ；

- 4、对于无显示要求的客户，必须在一批订单中订购一个90L显示单元，作为调试使用；
- 5、附加功能温度保护（T）和双通讯（2C）不能同时选配，使用双通讯时，不能带有温度保护功能；
- 6、附加功能选配SU时必须同时选配Q，失压重起(抗晃电)是需要起动控制功能配合实现的。附加功能SU包括U（电压）、SR（故障记录）功能。

表14

3.显示菜单内容：

- 1) A、B、C三相电流及不平衡度百分比；
- 2) 三相电流以及三相平均电流与设定额定电流的百分比；
- 3) Uab、Ubc、Uca线电压；
- 4) 有功功率P、视在功率S、功率因数PF、有功电能E；
- 5) Iav三相平均电流、Uav三相平均电压、Id漏电流、频率F；
- 6) 热容量百分比；
- 7) 热电阻阻值（带温度保护功能时才显示）；
- 8) 5路继电器输出：DO1—起动1、DO2—起动2、DO3—报警（可编程）
DO4—脱扣（可编程）、DO5—脱扣；
- 9) 9路DI状态。