

非接触式混凝土收缩变形测定仪

产品名称	非接触式混凝土收缩变形测定仪
公司名称	英贝儿（天津）测控设备有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇外环实业
联系电话	86-02227984744 18892206235

产品详情

一、名称：非接触式混凝土收缩变形测定仪（英贝儿（天津）测控）

二、型号：imcabr-x

三、介绍：

非接触式混凝土收缩变形测定仪是按照国家标准gb/t50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》研制的专用设备，采用非接触式位移测量技术，获取任意时间段内混凝土试件自由收缩变形，准确评价早龄期混凝土“自由收缩、自收缩”变形特性。

四、执行标准：gb/t 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》

适用标准：gb/t 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》

五、应用领域：

混凝土技术研究，混凝土生产、质量监督检测部门以及水电、公路、铁路等工程部门对混凝土的收缩变形的测定需要。

六、技术参数：

1. 试验箱尺寸：450mm × 470mm × 160mm

2. 电源：ac220v

3. 频率：50hz；（主机设备要有接地保护）

4. 功耗： 30w
5. 实验室温度：（20±2）
6. 实验室相对湿度：（60±5）%
7. 测温精度：±0.1
8. 试验组数：1组（3个试件）
9. 量程：2.0mm
10. 测量精度：2 μ m
11. 试件尺寸：100mm×100mm×515mm
12. 检测时间间隔：1—120分钟可设定

七、产品特点：

1. 采用全触摸屏设计，人机界面良好，操作简单。
2. 通过rs232串口通信可与计算机联机。
3. 采用大直径的电涡流位移传感器测量收缩量，具有测试精度高、量程大等特点。
4. 位移传感器支架简单易调，零位校准精确。

八、产品组成:

1. 主机 1台
2. 温湿度传感器 1个
3. 电涡流位移传感器 6个
4. 位移计可调支架 6个
5. 标靶 6个
6. 电源线 1条
7. 数据线 1根
8. 软件 1套

更多产品信息请见英贝儿（天津）测控设备有限公司官网：www.impal.com.cn