

闭水实验气囊质量保证

产品名称	闭水实验气囊质量保证
公司名称	衡水市中瑞橡胶有限公司
价格	6.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市开发区北方工业园
联系电话	0318-2179111 15175886663

产品详情

衡水市中瑞橡胶有限公司位于河北省衡水市，是一家生产销售各种工程橡塑产品的专业公司，公司拥有最先进的设备，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量检测体系完善，采用优质的原材料，严把质量关，产品有：橡胶止水带、PVC塑料止水带、遇水膨胀橡胶止水条、双组份聚硫防水密封胶、桥梁伸缩缝装置、板式橡胶支座水堵，[闭水实验气囊](#)，管道封堵器，[闭水胶囊](#)，闭水气囊，管道堵水器，[橡胶水堵](#)

我公司坚持“依科技求发展，重质量拓市场，抓管理促效益，靠人才增后劲”的发展方针，以人为本，治理整顿，深入开展企业内部的各项管理工作，以技术进步为先导狠抓产品质量，使我们公司在全国享有很高的声誉，先

后通过了“三级计量”、“全面质量管理”、“双采”

达标验收。[闭水实验气囊](#)

，管道封堵器，闭水胶囊，闭水气囊，管道堵水器

，[橡胶水堵](#)，闭水闭气水堵，橡胶气囊，封闭气囊，闭水堵，[管道封堵器](#)，闭水气囊，

管道封堵气囊也叫堵水气囊或闭水堵，其工作原理是利用优质橡胶做成的堵水气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用堵水气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。能简单快速的对管道水流进行阻断，适合对排水管道封堵、进行闭气试验、

闭水试验、漏点查找等维护测试工作。[闭水实验气囊](#)

，管道封堵器，闭水气囊，[闭水气囊](#)

，管道封堵器由增强天然橡胶制成，每一个管道封堵气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。[管道堵水器](#)，[橡胶水堵](#)，[闭水闭气水堵](#)

，橡胶气囊，封闭气囊，闭水堵。

管道封堵气囊也叫堵水气囊或闭水堵，其工作原理是利用优质橡胶做成的堵水气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用堵水气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。能简单快速的对管道水流进行阻断，适合对排水管道封堵、进行闭气试验、

闭水试验、漏点查找等维护测试工作。[闭水实验气囊](#)

，管道封堵器，闭水气囊，[闭水气囊](#)

，管道封堵器由增强天然橡胶制成，每一个管道封堵气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。[管道堵水器](#)，橡胶水堵，[闭水闭气水堵](#)，橡胶气囊，封闭气囊，闭水堵。

管道封堵器施工方法：管道封堵气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住

漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。[管道堵水器](#)，橡胶水堵，[闭水闭气水堵](#)

，橡胶气囊，封闭气囊，闭水堵。

管道封堵器的型号：

管道封堵气囊的型号有：pvc气嘴气囊、复合型闭水堵、气嘴式闭水堵、双异充气气囊。

管道封堵器的特点：1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。

2、本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。3、本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4

、采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。管道封堵器由增强天然橡胶制成，每一个管道封堵气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。

河北中瑞工程橡胶有限公司专业生产各种型号规格的闭水堵，可根据需方要求定做，价格低，质量好。

公司24小时免费技术咨询，欢迎登录www.hszhongrui.com或来电咨询，电话：0318—2179111, 0318-21792

22手机：15175886663(李经理)，邮箱：www.hszhongrui.com

QQ:2681533609。河北中瑞工程橡胶竭诚为您服务。