

美国HONEYWELL扭矩传感器

产品名称	美国HONEYWELL扭矩传感器
公司名称	深圳市民仁科技有限公司
价格	5000.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市宝安区民治街道民治大厦六楼6068室
联系电话	86-075525581100 18688955102

产品详情

美国HONEYWELL扭矩传感器 TMS92000 法兰式，非接触，无轴承 量程范围: 0~ 200000 lb-ft TMS92005 积分耦合设计，双弹性盘耦合，体积小，高抗扭刚度，无轴承 量程范围：0~200000 ft-lb TMS92120 控轴设计，行业标准设计，非接触，无轴承 量程范围: 50 ~2,000,000 lb-ft TMS92002 法兰式，螺栓行业标准模式，行业标准设计，非接触，无轴承 量程范围: 50 ~2,000,000 lb-ft TMS92002 大量程法兰式，非接触，无轴承，高扭矩刚性 量程范围: 10000 ~2,00,000 lb-ft TMS92104 高设计、轴控，行业标准设计，非接触 6200 BT212 夹具 9300 BT213 RTC BT211 美国HONEYWELL旋转扭矩传感器 无接触 1602, 1604, 1605, 1606, 1607 量程范围：50 ~100,000 lb-In 高精度 1804, 1805, 1806, 1807 较高的信号输出（灵敏度）过载保护 量程范围：100 ~100,000 lb-In 1641, 1648 Flange drive for use when short length is mandatory. Download Data Sheet 1615K Made to support heavy pumps and motors Download Data Sheet 高精度 1815 支持重泵和马达 无接触 1700, 1701, 1702, 1703, 1706 内置放大器，紧凑的设计 量程范围：0.02N.M~1500N.M 准确在线扭矩测量 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1118, 1121 AC或DC应变条件的限制 测量范围：50, 100, 200, 500, 1000 oz-in 特殊应用法兰 1228, 1248 军工标准 测量范围：2000, 5000, 10000、20000 lb-in 适应便携使用 1254, 1254E 测量范围：50, 100, 200 lb-in; 50, 100, 300, 1000 lb-ft 1115A, 1115K Made to support heavy pumps and motors, Military standards Download Data Sheet 汽车轮毂扭矩传感器 1246 单轴，通用螺柱模式，编码器/速度（可选） 测量范围：20K, 30K, 36K lb-in 1256 Single axis, Slip Ring / Rotary Transformer / Digital Telemetry, encoder / speed (optional) 深圳市民仁科技有限公司 联系人：杨俊 公司电话：0755-27902323，13828747875 公司传真：0755-26524665 邮箱：yangsensor@163.com QQ:304125975 公司地址：深圳市宝安区民治街道民泰大厦六楼6068室 公司网址：<http://www.szminren.com> <http://www.loadcell.net.cn> <http://www.szgongkong.cn> <http://www.szjianli.net>