

珠海小祠堂修建单位 仿古四合院布局

产品名称	珠海小祠堂修建单位 仿古四合院布局
公司名称	广东洲宇建设有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:小祠堂修建 业务2:牌楼建筑修建 业务3:古建新闻
公司地址	科学城光谱中路11号
联系电话	17278584219

产品详情

欢迎访问珠海小祠堂修建单位页面.

洲宇建设，作为可承接珠海本地区古建规格、设计、修缮、新建施工，我们可承接本地区庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕、钢结构工程等设计、施工服务。

珠海亭子工程，珠海仿古长廊搭建，珠海水泥彩绘牌楼建造，珠海亭子搭建，珠海庙宇工程装修，珠海寺庙祠堂装修，珠海祠堂建筑设计，珠海祠堂建筑加固，珠海石门楼建造，珠海公园仿古牌楼搭建，珠海古建凉亭装修，珠海小祠堂厂家，珠海庙宇工程建设

节 砖檐、搏风、腿子、冰盘檐、梢子、须弥座等砌筑

8.6.1施工准备：

按照设计要求及传统作法校核加工好的砖料，并备齐灰浆，翻好尺寸，确定各部位置。

8.6.2主要工序：

a)、砖檐按其形式和等级、位置不同，通常采用“干推”、“丝缝”、“满铺灰”等砌筑方法。砖的排列常用三顺一丁、一顺一丁。每层砌好后，先砌压后砖，再砌上层檐砖。砌筑时下楞栓线找顺直，不得敲打，满铺灰作法可轻轻揉挤砖就位。转角处同高时打割角，不同高时刻靴头，山尖处前坡压后坡。全部砖檐砌完，最上一层砖的上面和后口里面要及时抹麻刀灰苫小背，以增加檐子整体稳定性。下砖檐重要的是计算总高和总出尺寸，确定好头层檐的位置，宁可稍高一点，不可定位太低。

b)、搏风砖稳在山尖拔檐砖上和金刚墙外面，按用砖形式分为整砖搏风和散装搏风二类。熨搏风时，先

稳好博风头与脊中分件，再栓“浪荡线”控制出进。博风砖加工时所过的两肋，一面朝下，一面朝山尖放置。朝下肋的两端需稍稍磨去一些，以适应山檐的囊度。朝博风头的荒肋，为碰缝严密应现场用方尺样活掐尺寸加工。砌到山尖时，量出插旗尺寸，即时砍磨安装。装齐后用铜丝或镀锌铅丝穿好每块砖的揪子眼，在椽子上钉小钉拴紧，然后灌浆，用麻刀灰抹平上口，将砖外面擦拭干净。

c)、腿子是山墙两端檐柱以外的部份。砌筑方法、砖料、灰浆、层数与山墙相同。腿子本身分为下碱、上身、盘头或墙帽三部分。从台明石外边往里退出小台阶尺寸，即为腿子迎面外皮位置。硬山山墙腿子迎面定位还要考虑上面盘头天井尺寸，以作好活为原则，可适当调正定位。腿子外侧面与山墙外皮在一条直线上，里侧面按檐柱头中线加花碱尺寸为下碱里侧面位置。砌筑时拴三条立线，其中迎面两条角线向进深方向正升，另一条山墙外皮曳线向面宽方向正升，如旁边另有山墙相挨，曳线可不拴成升线。

d)、冰盘檐分为四至七层作法。有直檐、半混、桌砖和盖板的为四层冰盘檐，在混砖、桌砖之间加一层炉口的叫五层冰盘檐，在直檐砖上做一层连珠混的称为六层冰盘檐，七层冰盘檐在桌砖和盖板之间多一层砖椽子。砌筑方法常为“干推”和“丝缝”作法。

e)盘头又称梢子，是硬山腿子出挑与连檐交圈的部份。一般做五盘头，其中有荷叶墩、混砖、桌砖、头层盘头和二层盘头，上面做戗檐。如在混砖和桌砖之间加一层炉口的称为六盘头。各层出挑不一致，均可适当调整。桌砖出挑最多，但不超过一砖半厚。两层盘头出挑最少，合出不超过一砖厚，甚至可以更少，各出挑四分之一砖厚。戗檐下脚搁在二层盘头砖外楞上，上面搭在连檐里皮，与连檐上口齐平，其“扑水”倾斜角在 45° 至 80° 之间，以盘头整体出挑优美顺畅为佳。两层盘头侧面还须分别拔出山墙外皮，与山尖两层出檐砖打割角交圈，交圈处上面安装博风头，在侧面挡住戗檐砖、连檐、瓦口。盘头内侧面称为象眼，俗称腮帮，砌装方法随腿子上身，砖的立缝须适当调正。

f)、须弥座各层出进、薄厚及整体平面与总高，应按照设计要求或原建筑形式确定。它是一种下面分层放脚，上面分层出挑，中间腰部四周收进的砖砌体，常用作小型建筑的下面底座部份，如影壁、佛像等。砌筑方法有干摆、丝缝和糙砌抹灰三种，各层放脚和出挑作法可参照冰盘檐作法。大型殿堂的露明台基为须弥座时，常用石材砌筑，作法应按照传统石作要求进行。

珠海亭子修缮，珠海仿古镇房屋装修，珠海景区仿古牌楼设计，珠海石门楼厂家，珠海水泥彩绘牌楼厂家，珠海石门楼施工，珠海庙宇工程布局，珠海寺庙祠堂工程，珠海古建凉亭建设，珠海仿古石碑设计，珠海农村仿古门楼建设，珠海仿古建筑建造，珠海庙宇工程修建，珠海古建牌楼搭建，珠海寺庙祠堂厂家，珠海寺庙建造，珠海农村祠堂厂家，珠海亭子修复

gj建造古城墙的此行，是目的就是处好gj军事魔法防御一系列，抗击容貌侵略，保卫市场单一，居民安居乐业的应该需要。现在寿命的逝去，这些东西城砖虽说坚固，但只因为城墙常常处在露天，历经风雨沧桑而且加上人造干扰，有的构造，有的残缺不全。虽经历代整修，但保管比较好又该遗存低了的依旧是很多。因而，保护城墙已变成如今各级企业与牧民普遍的当务之急，应实施种种措施对古城墙实行最好的保护。

钢筋混凝土外加层建筑结构加固方法

该法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强，砌体加固后承载力有较大提高，并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长，对生产和生活有一定的影响，且加固后的建筑物净空有一定的减小。

初步方案拟定后多次进行修改至成熟的方案，多集思广益，多渠道、多层次、多次数地听取各方面的建

议。

作为可承接珠海地区庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕等设计施工服务公司队伍,我们还承接国内其它地区的业务,包括抚州、潮州、宜春、景德镇、北京、宁波、兰州、烟台、宁德、赣州、潮州、萍乡、金华、成都、保定、合肥、长春、龙岩、嘉兴、宁波、西安、鹰潭、汕头等地区仿古建筑规格、设计、施工服务。

房屋一旦出现上述情况则必须进行房屋加固,房屋的安全代表着我们的安全因此不能放任不管,进行房屋加固必须委托于的加固公司才能加固工程的质量以及效率。