

现货供应PBT 日本宝理 3390 加纤30% 耐化学性 热稳定性 阻燃防火V0

产品名称	现货供应PBT 日本宝理 3390 加纤30% 耐化学性 热稳定性 阻燃防火V0
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PBT:日本宝理 3390 性能参数:加纤30% 耐化学性 热稳定性 阻燃防火 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

PBT是一种优质的合成树脂材料，具有出色的物理性能和化学性能，被广泛应用于电子、电气、汽车和家电等领域。日本宝理公司的PBT 3390是其中一款备受瞩目的产品，具有加纤30%的性能参数，包括耐化学性、热稳定性和阻燃防火等特性。上海犇优塑化科技有限公司作为一家专业供应商，能够提供关于PBT 3390的相关专业知识、细节和指导，并且我们的销售范围覆盖全国。

PBT 日本宝理 3390

日本宝理公司的PBT 3390 是一种强度高、刚性好且耐用的合成树脂材料。以下是该产品的主要性能参数

加纤30%PBT 3390经过添加30%的纤维增强剂，其机械性能和抗应力开裂性得到显著提升。

耐化学性PBT 3390具有出色的化学稳定性，能够抵抗多种化学物质的侵蚀，延长产品的使用寿命。

热稳定性PBT 3390在高温下能够保持较好的稳定性，不易变形和退化，适用于高温环境下的应用。

阻燃防火PBT 3390符合阻燃等级V0标准，具有优异的阻燃性能，能够有效防止火灾蔓延。

销售范围全国

作为一家位于上海的公司，上海犇优塑化科技有限公司为全国范围内的客户提供PBT 3390的供应和技术支持。无论您身处何地，我们都能及时为您提供满意的产品和解决方案。

相关专业知识和、细节和指导

为了更好地为客户提供服务，我们上海犇优塑化科技有限公司拥有专业的团队和丰富的经验，可以提供以下方面的知识、细节和指导

产品性能介绍我们会详细介绍PBT 3390的各项性能参数，并解释其在实际应用中的意义。

材料选择建议根据客户的具体需求，我们可以给予合适的材料选择建议，确保选择到*适合的产品。

加工技术指导我们可以分享关于PBT 3390的加工技术，帮助客户获得**加工效果。

质量控制支持我们提供全面的质量控制支持，确保产品符合客户的要求。

问答问PBT 3390的加纤30%是什么意思

答加纤30%表示PBT 3390中添加了30%的纤维增强剂，这可以提高材料的强度和刚性。

问PBT 3390适用于哪些领域

答PBT 3390适用于电子、电气、汽车和家电等领域，特别是对耐化学性、热稳定性和阻燃防火要求较高的应用。

问PBT 3390的阻燃等级是多少

答PBT 3390符合阻燃等级V0标准，具有出色的阻燃性能。