

大力神蓄电池MPS 12-150A 系列/参数表

产品名称	大力神蓄电池MPS 12-150A 系列/参数表
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:MPS 12-150A 产地:上海
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

设计寿命(25) : 10 年(40Ah以上);5年(26Ah以下) · UL认证的组件

· 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 · 可以以竖直, 旁侧, 或端侧

放置方位使用 · 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%, 使电解液具有免维护功能 · 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织 (IATA/ICAO) 的特别规定A67可以航空投运 · 计算机设计的低钙合金板栅, *大限度降低了气体的产生量, 并可方便的循环使用 · 可以以非危险品 (DOT-CFR 49款171-189部分) 进行地面运输 · 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济

· 可以以非危险品 (根据IMDG 修正27款) 进行水路运输 工作温度范围放电 : -40 到

71 , 充电 : -23 到60 (应用温度补偿后的电压充电) 推荐的工作温度范围 23 到

27 浮充电压 温度平均在25 ° C 时, 13.65 ± 0.15 VDC/每节推荐的*大充电电流 C/5A

(20小时率容量的1/5倍电流)均衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25 ° C 时, 14.4 到 14.8

VDC/每节*大交流纹波 (充电器) 为**效果, 推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值 (P-

P) , *大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) , *大允许交流纹波电流= C/20 A RMS自放电 在25

环境可以储存4个月, 然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存, 补充电的间隔时间要短些附件

电池间的连接线, 支架, 电池柜 产品规格 :

型号	V	容量/Ah	尺寸/mm (L*W*H* Total Height)				重量/K
MPS 12-7A	12	7	151	65	94	100	2.2
MPS 12-9A	12	9	151	65	94	100	2.6
MPS 12-12A	12	12	151	98	95	101	3.6
MPS 12-18A	12	18	181	77	166	166	5.0
<u>MPS 12-26A</u>	12	26	166	175	125	125	8.1
MPS 12-40N	12	43	197	165	170	170	13.4

MPS 12-54	12	54	228	139	201	225	17.0
MPS 12-65N	12	67	331	164	171	174	21.3
MPS 12-76R	12	76	273	174	201	224	23.3
<u>MPS 12-88R</u>	12	88	319	173	203	230	26.0
MPS 12-100	12	100	318	173	203	230	29.0
MPS 12-114	12	114	341	173	213	241	32.5
MPS 12-127A	12	127	407	177	225	225	35.0
MPS 12-150A	12	150	483	170	241	241	44.5
MPS 12-158A	12	158	483	170	241	241	47.0
<u>MPS 12-200A</u>	12	200	522	239	218	223	60.0
-							
MPS 12-211A	12	211	522	239	218	223	62.5
MPS 12-242A	12	242	521	269	203	208	67.0