

# 常熟环氧树脂砂浆地坪厂家

产品名称	常熟环氧树脂砂浆地坪厂家
公司名称	深圳市天和环氧地坪工程有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	苏州市高新区浒墅关镇新浒花园三区
联系电话	0512-68756191 13814828556

## 产品详情

常熟[环氧砂浆地板](#),[环氧树脂砂浆地板](#) , 环氧树脂砂浆地坪 :

适用场所 :

[环氧树脂砂浆地板适用于机械性能要求高的机械厂、五金厂、码头、车道、汽车飞机修理厂及机械性能、化学性能和美观要求高的医药、卫生、食品工业、医院和其它医疗设施,实验室、洁净室、展览馆等。](#)

性能特点 :

- 1、选用优质的液体环氧树脂,高级活性稀释剂和改性脂环胺类固化剂作为成膜物质,采用进口通用色浆配色,填充骨料选用高精度石英砂骨料,颗粒均匀,机械强度高;
- 2、产品为A组分(色漆)、B组分(固化剂)、C组分(骨化)三组分包装,现场配合,施工方便,整个系统无溶剂化,大面积无缝施工,一次施工厚度可达2-5mm,施工时间大大缩短;现场砂浆层和自流平层一次成型,改多层施工到一次施工,提高[环氧树脂地板整体强度](#);
- 3、耐重压、耐冲击性好,机械性能优;耐油污、具有较好的化学品抵抗性,也可具有较好的耐紫外线性能(表面可罩聚氨酯清漆);
- 4、系统表面根据需要可做成光滑的镜面效果或防滑效果;
- 5、系统使用寿命长,硬化收缩率小、无裂缝、抵御一定潮气,面漆可定期维护,不容易起泡;
- 6、施工厚度可由1mm-10mm不等,使用年限:2mm/8年,3mm/10年,4mm/12年,5mm/15年以上。

施工工艺 :

- 1、基面处理;

- 2、涂刷封闭底漆；
- 3、中涂环氧树脂材料拌石英砂分批次刮平；
- 4、批刮中涂腻子层；
- 5、打磨、吸尘；
- 6、面涂色漆施工（可根据使用要求做成镜面或防滑效果）。