

60W千兆POE供电模块|4对线供电|PSE156G

产品名称	60W千兆POE供电模块 4对线供电 PSE156G
公司名称	深圳市达普通讯有限公司
价格	239.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区28区新安三路建达工业区3栋5楼
联系电话	86-075529676636 18924679481

产品详情

产品名称：60W千兆[POE供电模块](#) 产品型号：PSE156G

POE协议：IEEE802.3at标准，兼容af标准，双路at检测 端口速率：10/100/1000Mbps POE功率：65W

POE脚位：1,2+/3,6-与4,5+/7,8-，4线对供电 类似产品：[PSE801FM](#);[PSE801](#);[PSE801G](#);[PSE802](#);[POE4805](#)

搭配产品：[POE5912](#);[POE5912G](#);[POE5912TG](#);

产品描述：

PSE156G单端口千兆以太网供电设备，该供电器适应于室内使用，在100VAC ~ 280VAC输入电压都能正常工作，该供电电源与网络终端设备之间通过超5类线缆连接，具有一个以太网数据端口，一个数据和电源合成后的输出端口。该设备可以为一路以太网设备，如路由器、交换机、无线AP、网络电话机、工业网络终端、网络摄像机等提供符合IEEE802.3af/at国际标准的POE供电应用。满足无法在远端提供电源的地方或者采用以太网网线供电方式提高系统可靠性、简化设备安装的地方提供高效的工程解决方案。

主要特性：

- 电源具有输入过欠压、输出过压、每路输出过流短路保护等功能
-

系统可靠性：MTBF > 100k hours • 传导干扰（CE）和辐射干扰（RE），符合EN55022、CLASS B 标准 •

防雷特性：交流输入端，均能承受5KB，8/20uS冲击电流波形，正负各5次，每次间隔1分钟 •

电源防雷电路具有失效告警功能和保险管等安全保护元件。

技术参数：

型号	PSE156G
----	-------------------------

端口	2个10/100/1000M自适应端口
	1端口支持PoE功能
网络介质	10BASE-T: 3、4、5类非屏蔽双绞线
	100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线
	1000BASE-TX : 5类及以上非屏蔽双绞线
LED指示灯	End(1,2+/3,6-) /Mid(4,5+/7,8-)
尺寸	180L*70W*37H
工作环境	工作温度: 0 ~40
	存储温度: -40 ~70
	工作湿度: 10%~90%无凝结
	存储湿度: 5%~90%无凝结
输入电源	AC 90V-264V ~ 50-60HZ
	65W
POE协议	4-Pair IEEE 802.3at PLUS
POE脚位	1,2+/3,6-;4,5+/7,8-
基本功能	兼容符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备 (PD)
	端口供电优先级功能