

# 阵列50米红外防水摄像机，探头，摄像头

产品名称	阵列50米红外防水摄像机，探头，摄像头
公司名称	南通市亚派监控工程有限公司
价格	180.00/台
规格参数	
公司地址	南通市港闸区沿港路56号
联系电话	15152887765

## 产品详情

### 产品说明

采用最新一代点阵式LED光源（既IRIII技术），光电转化效率高

功耗低，寿命长

配置2颗点阵式红外灯，夜间红外距离50m

图像细节呈现优异，清晰度高，光线亮度处理能力强，效果稳定

超强的2D降噪功能及3D降噪功能

色彩自动调节、色彩还原真实

采用新红外技术

产品型号/MODEL	JA-631YR
CCD类型/CCD TYPE	SONY1/3"EX-VIEW HAD CCD II
像素/PIXELS	PAL:960H × 582V NTSC:960H × 494V
信号制式/Scanning System	PAL/NTSC
水平中心分辨率/Horizontal Resolution	480TVL
最低照度/Minimum Lllumination	OLUX(红外灯开启IR ON)

信噪比/S/N Ratio	50dB
视频输出幅度/Video Output	1.0Vp-p/75
自动增益控制/AGC	自动/AUTO
白平衡方式/AWB	自动跟踪/AUTO
逆光补偿方式/BLC	自动/AUTO
曝光方式/Exposure Model	电子自动曝光/EE
电子快门/Electronic Shutter	1/50/(1/60)至1/100000秒 1/50(1/60) ~ 1/100000sec
伽马校正/Gamma Correction	0.45
同步方式/Synv System	内同步/Internal Synchronization
红外线距离/IR view distance	120M
镜头/LENS	4,6,8,12,16,25mm单板机镜头 ( 可选 ) 4,6,8,12,16,25mm MTV lens(Optional)
工作电源/Power Supply	DC12V/500mA
工作温度/Operation Tpereraature	- 10 ~ +50
外形尺寸 ( 参考 ) /Size(Consult)	295mm*135mm*100mm