

丽水维谛UPS电源ITA-20k00AL3A02C00参数促销报价

产品名称	丽水维谛UPS电源ITA-20k00AL3A02C00参数促销报价
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:ITA-20k00AL3A02C00 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

维谛UPS电源ITA-20k00AL3A02C00参数报价维技术(Vetiy,NYSEVRT 致力于保客关键应用的持续运行,发挥优秀性能,业务条求扩展,并为此提供硬生、软性、分析和延展服务技术的整体解决方案,维济技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面看盖云到网络边缘的电力、制冷和T基础设施释决方案和技术服务组合。系统特点:三进三出,380V/380V纯在线,双变换·提供佳供电质量基于DSP的全数字控制技术-带来更高可用性分散式并联技术-支持多台并联(8台)和在扩容数字环流技术,环流小-极高的并联系统可靠性标配输入防雷板-地域活应性支持多种接口,多种平台的网络监控-方便客户的管理绿色电源技术,高功率因数低谐波电流-节能,降低系统成本超亮输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境智能化电池管理-保护电池,延长电池寿命中英文界面-方便用户使用全面提升系统可靠性的设计采用绝缘双极型晶体管(IGBT)功率器和多种保护技术先进的双DSP全数字技术,直接控制整流器和逆变器先进的分散式直接并联技术保证了在线扩容和系统冗余(N+1)瞬时值均流技术显著降低环流 <1A 电平衡度<1%采用全数字控制技术,整机不露任可调电阻,抗干扰能力强,无老化营移问题业内的UPS防雷技术,内置D级防雷装置,可承受8/20us6KV/3KVA的浪涌冲击,可外配C级防雷箱。

维谛UPS电源ITA-20k00AL3A02C00参数报价UPS的放电深度对电池使用寿命的影响也是非第大的,电池放电深度越深,其盾坏使用次数就越少,因此在使用时应避免电池的深度放电。虽然有些品牌的UPS拥有放电保护功能,但是如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会让电池深度放电,从而影响电池组的使用寿命。负载大小普通的用户会认为,UPS的负载力越大,对电脑的保护效果会越好,于是在购买时选用了高价格高负载能力的产品。而用户在实际应用时的负载只是UPS额定的30%甚至更少,其实这样亦会影响到UPS的使用寿命,毕竟其内部的电池组很多时候都不能完全正常地进行工作,当然也不是说的额定负载是好的,如果这样,UPS出现任何小问题都会造成很大的损坏,实际操作表明选择50%~80%的负载为佳充电电压在UPS的充电过程中,如果充电电压过高会导致电池组的过量充电,反之则会造

成电池组的充电不足。当充电电压不正常的时候,可能会让电池配置数据产生错误,因此在安装电池组时,一定要注意电池规格和数量的正确性,不同规格、不同品牌的电池应尽量避免混用,外接充电器也好不要采用 劣质产品。

项目编码	名称	型号	产品描述
UPS主机 01201744	ITA2 5KVA UPS标机	ITA-05k00AE1102C00	5KVA标机机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201733	ITA2 5KVA UPS长机	ITA-05k00AL1102C00	5KVA长延时机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201746	ITA2 6KVA UPS标机	ITA-06k00AE1102C00	6KVA标机机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201735	ITA2 6KVA UPS长机	ITA-06k00AL1102C00	6KVA长延时机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201748	ITA2 10KVA UPS标机	ITA-10k00AEA102C00	10KVA标机机型,三进单出/单进单出,430mm宽*500mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201622	ITA2 10KVA UPS长机	ITA-10k00ALA102C00	10KVA长延时机型,三进单出/单进单出,430mm宽*500mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201750	ITA2 16KVA UPS标机	ITA-16k00AE3A02C00	16KVA标机机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201738	ITA2 16KVA UPS长机	ITA-16k00AL3A02C00	16KVA长延时机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。

01201752	ITA2 20KVA UPS标机	ITA-20k00AE3A02C00	20KVA标机机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201664	ITA2 20KVA UPS长机	ITA-20k00AL3A02C00	20KVA长延时机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
电池选件 0235A02J	ITA2 电池模块	ITA-BCI0020k02	电池模块(ITA2 5-20K共用电池箱16节12V9Ah),根据客户的备电时间配置。16/20K主机配置电池模块数量必须是2的整数倍
04112408	电池箱与5-10K主机连接 电缆	ITA-BCI0020k02L4	电池箱与5K/6K/10K UPS 连接线缆,长度为1米,数量 需与UPS主机数量相同
04112407	电池箱与20K主机连接电 缆	ITA-BCI0020k02L3	电池箱与16/20K UPS连接 线缆,长度为1米,数量需与 UPS主机数量相同 可同时用作ITA一代20K U PS与ITA2电池箱的连接电 缆
04112793	ITA一代5-6K主机与二代 电池箱连接电缆	ITA-20k00AL3A02CL5	ITA 5-6K UPS和ITA2 电池箱连接线缆
04112889	ITA一代10K主机与二代电 池箱连接电缆	ITA-20k00AL3A02CL7	ITA 10K UPS和ITA2 电池箱连接线缆
04112890	ITA二代5-6K主机与一代 电池箱连接电缆	ITA-20k00AL3A02CL8	ITA2 5-6K UPS和ITA 电池箱连接线缆
04112898	ITA二代10K主机与一代电 池箱连接电缆	ITA-20k00AL3A02CL9	ITA2 10KUPS和ITA 电池箱连接线缆
04116598	ITA二代20K主机与一代电 池箱连接电缆	UHRK2S671SL25	ITA2 20KUPS和ITA 电池箱连接线缆

注意:1、ITA2 5-20KVA UPS各容量段均有标机和长机之分,且UPS主机均无内置电池,标机需要配套电池模块构成标机系统。2、ITA2全系列UPS支持塔式和机架式安装,塔式安装的底座和机架式安装的挂耳为标配,上架导轨为选配。