

# 6ES7211-1AE40-0XB0 SIMATIC S7-1200

产品名称	6ES7211-1AE40-0XB0 SIMATIC S7-1200
公司名称	上海启水自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青浦区朱枫公路3424号1幢2层G区249室（注册地址）
联系电话	021-60641328 13162409194

## 产品详情

6ES7211-1AE40-0XB0 SIMATIC S7-1200

商品编号(市售编号)  
产品说明

6ES7211-1AE40-0XB0  
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, 紧凑型  
CPU, DC/DC/DC, 机载 I/O: 6 个 24V DC  
数字输入; 4 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC,  
电源: 直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器  
50 KB

产品家族

[CPU 1211C](#)

建议同时购买:

[6ES7212-1BE40-0XB0](#)

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, 紧凑型 CPU, AC/DC/继电器, 机载 I/O: 8 DI 24V DC; 6 个 2A  
继电器数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源: 交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 75 KB

[6ES7211-1BE40-0XB0](#)

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, 紧凑型 CPU, AC/DC/继电器, 机载 I/O: 6 个 24V DC 数字输入; 4 个  
2A 继电器数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源: 交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 50  
KB

[6ES7212-1HE40-0XB0](#)

SIMATIC S7-1200 , CPU 1212C , 紧凑型 CPU , DC/DC/继电器 , 机载 I/O : 8 DI 24V DC ; 6 个 2A 继电器数字输出 ; 2 AI 0-10V DC , 电源 : 直流 20.4-28.8V DC , 程序存储器/数据存储器 75 KB

[3NA3814-2C](#)

LV HRC 熔丝 LINK GG/gL 尺寸 000 , 35A , 500V

[6ES7211-1HE40-0XB0](#)

SIMATIC S7-1200 , CPU 1211C , 紧凑型 CPU , DC/DC/继电器 , 机载 I/O : 6 个 24V DC 数字输入 ; 4 个 2A 继电器数字输出 ; 2 AI 0-10V DC , 电源 : 直流 20.4-28.8V DC , 程序存储器/数据存储器