

芜湖维谛UPS电源ITA-10k00ALA102C00全国包邮

产品名称	芜湖维谛UPS电源ITA-10k00ALA102C00全国包邮
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:ITA-10k00ALA102C00 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

维谛UPS电源ITA-10k00ALA102C00长机参数长效型UPS电源可三进单出/单进单出,尺寸为mm,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏,支持重力自适应功能。维流IA系列10K00ALA102C00输出功率因数提升至1,带载能力提升20%,输入电压范围提升至100-288V,降低因电网波动导致电池放电的风险;电气性能保障UPS长时间工作在正常工况,提高可靠性。Vertiv Liebert ITA2系列UPS是维资技术(Vertiv)凭借数十年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为5-20KVA,它具有“可靠、、创新、灵活”四大客户价值,是客户不间断供电的产品,更是业界的产品突出特点超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境充电能力,电池回充时间短可平滑接入艾默生易睿TM监控系统ITA2 UPS通过严苛的测试体系和认证体系过载能力提高至150%,1mins,避免UPS因短时负载冲击而频繁切换至旁路供电模式ITA2体积比上一代UPS缩小30%,重量减轻30%,更小巧精致,在现场可由单人轻松完成安装和维护5-10KVA UPS仅2U高,深度仅400mm :16-20KVA UPS仅3U高,深仅500mm标配TCP /IP网络接口及干接点接口,用户可通过网络或集中监控管理平台(如我司RDU监控系统)直接访问并管理UPSITA2标配大尺寸LCD显示屏,LCD屏具有重力自适应功能,可自动识别UPS的安装方式(塔式/机架式)。

维谛UPS电源ITA-10k00ALA102C00长机参数UPS安装质量好坏直接影响到UPS系统今后的长期运行,尤其是大中型UPS,因此大中型UPS在规划到安装过程中都应该规范。

一般来讲,UPS在安装时主要考虑以下几方面因素:

电网情况、负载容量及特性、使用环境、接地情况、配线及开关容量等。

1) 电网情况

主要包括电网电压波动范围、停电频率等以确定UPS备用时间的配备。如有必要可以在UPS前极增设其他保护措施。

2) 使用环境

温度:要求为0 ~40

湿度:要求为10%~90%

落尘:UPS周围环境要保持清洁,这样可以减少有害灰尘对UPS内部线路的腐蚀

结构:UPS长延时配置时,电池可能较重,此时应考虑地板承重问题

空间大小:应保证UPS进行维护时,工程人员有一定的施展空间

3) 接地情况

在电脑系统中为了确保电脑系统稳定可靠工作,防止寄生电容耦合干扰,保护设备及人身安全,因此必须要有良好的接地系统。在接地系统中以接地电阻来表示接地好坏,一般接地电阻小于5 较为理想。

UPS不间断电源长延时机型 10kVA 长延时机型 ITA-10k00ALA102C00
标准机型 ITA-10k00AEA102C00

UPS 状态及运行模式可分为正常模式、旁路模式、电池模式、ECO 模式、故障状态和维修旁路模式。其中正常模式、旁路模式、电池模式和维修旁路模式ITA2TM 5kVA~20kVA

UPS(以下简称UPS)是公司开发的智能化、在线式、正弦波不间断电源系统,可为精密仪器设备提供可靠的交流电源。UPS 可根据需要装配为塔式或机架式。该设备适用于小型计算机中心、网络、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。