

科赛特实验室设备 全钢实验台定做 北京全钢实验台

产品名称	科赛特实验室设备 全钢实验台定做 北京全钢实验台
公司名称	天津市科赛特实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇长张屯村南桥旁
联系电话	18722116878 18722116878

产品详情

全钢实验台材质

- 1、侧板、顶板、底板均采用1.0 mm厚冷轧钢板，通过冲压和弯曲工艺制成，表面环氧粉末喷涂。
- 2、抽屉、门板:采用1.0mm金属冷轧板折弯，表层喷涂环氧树脂粉末。内层装有消音、消音、缓冲、减震装置。
- 3、抽屉侧板、底板采用1.0mm金属冷轧板压弯技术加工方法制作
- 4、此外实验台还配有试剂架，全钢实验台定做，玻璃板，全钢实验台定制，水槽台，水，地脚，铰链等配件

全钢实验台滑轨：一般采用三节静音滑轨，经高温喷涂防酸碱漆处理，全钢实验台价格，能耐酸碱，耐腐蚀，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形。

铰链：采用实验室高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，北京全钢实验台，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。

实验台台面板应尽量保持其完整性，亦应尽量减少接合，且不可以纵向方式接和。检查实验台台面板靠外侧的边缘下方是否有止水沟，检查水、电、气及风管的位置和接口，检查是否与设计有偏差，及时进行沟通，确定解决方案。实验室家具的使用常与水、电、气、化学物质和材质以及仪器设备相接触，因此在追求实验环境、安装布置的灵活性之外。

实验室家具台类一般有中央实验台、边台、天平台、高温台等等。他们的外形功能都差不多，但还拥有各自的特点，比如天平台需要具有较好的平稳性，高温台需要耐高等。

同时，实验台还可以按结构进行分类，一般分为全木结构、钢木结构、全钢结构、铝木结构。他们也具有不一样的特点。全钢结构实验室实验台具备承重性能好、使用寿命长和优良等优点，近年来很受国内外实验室用户的好评，有了逐步替代木制实验室实验台的发展趋势，也是未来国内实验室的发展大势所趋。

通风柜是实验室中常用的一种局部排风设备，种类繁多。其性能的好坏，主要取决于通过通风柜空气流动的速度。

全钢实验台废气净化处理柜是废气逆流运行，抽出的废气由柜顶入口进入柜体，自下而上穿过填料层，从柜顶管道出口经防腐蚀风机排出。中和在柜顶通过液体分布器，均匀地喷淋到填料层中，沿着填料层表面向下流动直至柜底，由管道排出柜外，由防腐循环泵循环工作。

全钢实验台由于上升废气和下降吸收剂在填料层中不断接触，所以上升气流中的溶质越来越低，到柜顶时已达到吸收要求后排出柜外。相反下降液体中的介质浓度越来越高，到柜底时达到工艺条件要求，排出柜外。在实验开始以前，确认通风柜应该处于运行状态，才能进行实验操作，实验结束前至少还要继续运行5分钟以上才可关闭通风柜，以排出管道内的残留气体。

科赛特实验室设备(图)-全钢实验台定做-北京全钢实验台由天津市科赛特实验室设备有限公司提供。科赛特实验室设备(图)-全钢实验台定做-北京全钢实验台是天津市科赛特实验室设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张锡颖。