

上海西恩迪C&D 12-211A LBT

产品名称	上海西恩迪C&D 12-211A LBT
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:C&D 12-211A LBT 产地:上海
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

品牌

大力神

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

211AH

外型尺寸

521269203

产品认证

CCC

适用范围

ups蓄电池

可售卖地

全国

类型

固定型蓄电池

型号

C&D12-211ALBT

大力神蓄电池C&D12-211A LBT机房UPS直流屏不间断电源12V211AH原装现货

大力神蓄电池C&D12-211A LBT机房UPS直流屏不间断电源12V211AH原装现货

设计寿命：7年(> 26Ah);5年(26Ah) · UL认证的组件

· 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 · 可以以竖直，旁侧，或端侧方位放置使用 · 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 · 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运 · 计算机设计的低合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用 · 可以以非危险品（DOT-CFR

49款171-189部分）进行地面运输推荐的工作温度范围 23 到 27 浮充电压 温度平均在25 ° C

时，13.65 ± 0.15 VDC/每节推荐的大充电电流 0.2C A @ 20hr

rate均衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25 ° C时，14.4 到 14.8

VDC/每节大交流纹波（充电器）为效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5%的峰-峰值（P-

P），大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，大允许交流纹波电流= C/20 A RMS自放电 在25

环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些附件 电
池间的连接线，支架，电池柜