

透明石英管加热器 石英管加热器

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 透明石英管加热器 石英管加热器 |
| 公司名称 | 锦州光华石英玻璃有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类别:石英管加热器 厚度:10 (mm) 耐火等级:高 |
| 公司地址 | 锦州市太和区解放西路94号 |
| 联系电话 | 86 0416 5173652 13104160742 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------|------|-----------|
| 类别 | 石英管加热器 | 厚度 | 10 (mm) |
| 耐火等级 | 高 | 热稳定性 | 高 |
| 紫外线透射率 | 5 (%) | 遮阳系数 | 80 (%) |
| 安全性 | 高 | 透光率 | 8 (%) |
| 莫氏硬度 | 7 | | |

产品描述：

石英远红外电热管是采用了透明石英玻璃管、配用电阻合材料作为发热子。

产品特点：

石英加热管不用涂料，辐射率稳定、高温不变形,无有害辐射、无环境污染、耐高温、抗蚀能力极高，化学稳定性好、热惯性小、热响应速度快、热转换效率高。

产品用途：

它可广泛地应用于机电、化学、电子纺织、印染、塑料、印刷、粮食、食品加工、医学卫生、皮革等加热干燥，固化脱水及各类烘道、烘房、烘箱的加热设备上。远红外石英电热管特别适应于医药卫生。科研实验室要求无污染的环境，含酸碱等腐蚀性加热场合。

技术参数：

额定电压：380v、220v、110v、（根据用户需要确定）

元件长度：300-2500mm（根据用户需要制作）

元件匹配：200-5000w

元件外径：10-30mm（根据用户需要制作）

热响应速度：3-5分钟

表面温度：低温度为380~460 ；中温度为500~580 ，可根据用户要求提高至700~750 ，或降低到100~300 。

光谱范围：2.5-6微米（有较高辐射强度）光谱发射系数：0.92（波长为48um）