

利川保温管厂家电话

产品名称	利川保温管厂家电话
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

产品详情

近年来我国宁波、杭州、舟山、上海、深圳等地相继设计建造跨海大桥。大桥的立柱是在海水冲刷、腐蚀和海洋生物腐蚀附着等恶劣条件下工作的，因此要求立柱的外防腐蚀必须十分可靠。由于这些大桥均是造福后代的大型工程，使用年限应达到100年以上，再加上立柱庞大，按宁波跨海大桥设计要求，立柱长达82 m，DN1600，重70多t，且必须整体涂改性环氧塑膜，热粘结膜厚1 mm以上螺旋焊管的焊缝处塑膜涂层厚薄均匀，矿用涂塑钢管附着力柔韧性、耐摩擦、抗海水冲刷、耐海水腐蚀、附着等各项性能指标达到设计抗海洋生物腐蚀要求。

矿用涂塑钢管通用颜色：黑色，灰色，蓝色，红色，白色，绿色；

涂层厚度：PE(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um，EP(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um；

涂覆方式：PE(聚乙烯)为热浸塑EP，(环氧树脂)为内外喷涂；

产品规格：DN15—DN1660;

环境温度：-30 至120 ；

连接方式：丝扣(DN15-DN100)，沟槽(DN65-DN400)，法兰(适用任意口径)，焊接式，双金属连接，承插、管节、密封连接等。

矿用涂塑钢管产品特性：一、涂层附着力明显增强，抗冲击、承压性好、不脆化.第二、卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质.第三、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离.第四、安装工艺成熟、方便快捷、与普通镀锌管连接类同.第五、耐候性好，使用沙漠、盐碱等苛刻环境第六、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命 新型矿用涂塑钢管都有哪些特点，现在*超过了80%以上的消防管都采用内外矿用涂塑钢管，它完全的解决了灭火剂的腐蚀，以及在有水、无水状态下的防腐及耐火焰性能，有效的提高了消防给水、自动灭火喷淋系统使用的寿命。