

厦门净化工程|厦门无尘车间|厦门净化车间|厦门景承净化科技！

产品名称	厦门净化工程 厦门无尘车间 厦门净化车间 厦门景承净化科技！
公司名称	厦门景承净化科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区钟岭路2号银鹭集团东区侧楼306
联系电话	0592-5136515

产品详情

厦门净化工程|厦门无尘车间|厦门净化车间|厦门景承净化科技！ 环氧树脂玻纤防腐地板 适用范围
适用于要求加强拉力的水泥地面、防酸碱腐蚀的地面、排水沟、碱水池面层或作为隔离层用。性能特点
1.防腐蚀性能好 2.增加基体的强度与弹性模量 3.提高热变型温度和低温冲击强度 使用年限 一般10年以上
施工工艺 1.基面处理 2.涂刷封闭底漆 3.铺衬玻纤布,将调好的环氧树脂和固化剂倒于玻纤布上刮平
4.涂刷环氧树脂胶料,确保表面平整光洁 环氧树脂自流平地板 适用范围：要求高度清洁、美观、无菌的电子和微电子行业；实行GMP标准的制药行业、血液制品行业；光学行业；也用于咖啡厅、办公室、家庭等。性能特点：1、选择无溶剂型高级环氧树脂加优质固化剂制成。2、表面光滑、美观、达到镜面效果。3、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀碱性能特别好。4、耐磨、耐冲击性、抗压强度高;有一定的弹性。使用年限：厚度1mm以上，使用寿命8年以上 施工工艺
1、基面处理 2、涂刷封闭环氧树脂底漆 3、刮涂二道环氧树脂中层漆 4、打磨、吸尘 5、用自流平环氧色漆镘涂一遍