

280度排烟防火阀 德州280度排烟防火阀价格

产品名称	280度排烟防火阀 德州280度排烟防火阀价格
公司名称	德州瑞通恒信通风空调设备厂
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	德州德州市经济开发区晶华北路
联系电话	0534-6380860 15954777755

产品详情

280度排烟防火阀 德州280度排烟防火阀价格 销售热线:15954777755 排烟防火阀,消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。1.用途(1)阀门平时处于常闭状态,火灾时手动或自动开启,当气流温度达到280 时,温感器动作,阀门关闭;(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的地方)(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备连锁。优点:1、漏风量低,气密性能好。2、电动开启消耗电流小。3、防腐性能强,使用寿命长。(材质为不锈钢型)4、执行机构驱动灵活。反馈、连锁信号准确。主要功能、特点

1、输入DC24V电信号,电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭;(电动型排烟防火阀)。
2、手动关闭,手动复位。3、可输出阀门开启信号及连锁控制信号。2.分类
排烟防火阀类型:1.常开型排烟防火阀 2.常闭型排烟防火阀 3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)
4.自动复位型排烟防火阀 2.1常开型排烟防火阀 功能如下:
2.1.1平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。
2.1.2当管道温度达到280 时,熔断器动作,阀门自动关闭。2.1.3输出阀门关闭信号,连锁排烟风机停止。
2.1.4手动关闭,手动开启。2.2常闭型排烟防火阀,又名二次动作排烟防火阀 功能如下:
2.2.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门迅速开启。
2.2.2输出阀门开启信号,连锁控制消防排烟风机。2.2.3手动开启,手动复位关闭。
2.2.4当管道温度达到280 时,熔断器动作,阀门重新关闭。2.3远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型) 功能如下:2.3.1具有常闭型排烟防火阀的所有功能 2.3.2可远距离手动开启、手动复位关闭。
2.3.3钢绳控制距离标准为6m(超长可定制) 2.4自动复位型排烟防火阀
2.4.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门自动开启。
2.4.2当管道温度达280 时,熔断器动作,阀门自动关闭。2.4.3可手动开启。2.4.4阀门开启后,无需人工复位,只要输入DC24V电源,阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前,如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能)。2.4.5输出阀门开启信号,连锁控制排烟风机启停。
2.4.6如果用记忆合金温感器,可反复使用,无需更换。