

H型导热油旋转接头

产品名称	H型导热油旋转接头
公司名称	东莞庆邦机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇坑口工业区
联系电话	0769-81100302

产品详情

皮革、合成革旋转接头

旋转接头之HR型旋转接头是旋转接头中最常用的一种旋转接头，也是最常见的一种旋转接头。

使用参数：转速：100RPM—8000RPM。压力：1.0Mpa—15MPa 温度：180 —300 。产品特点：采用平衡式端面密封，使密封环两端产生的压力几乎相等，从而有效地降低了密封载荷对密封面的磨损，在不锈钢轴头镶嵌南韩进口高分子碳化硅环与密封环摩擦密封，摩擦系数低，密封效果好。解决了不锈钢轴头易腐蚀及不耐高温问题。达到世界领先水平。空心轴加长及轴承间隔，拆装更方便。且转速快、稳定性强，延长了使用寿命。辅助密封采用日本进口硅橡胶及氟橡胶。确保高温下密封件不软化。密封环使用高密度石墨浸渍后加工而成。使用特殊处理过耐高温不锈钢弹簧。具有稳定性强、转速快、使用寿命长、安装方便等特点。适用介质：水、空气、蒸汽、热油、液体。广泛应用于塑料压延、密炼机、液压设备、涂层机械等使用高温油或蒸汽的设备。（本产品保质期360天）。