

机械密封/格兰富CR10-05/A-FJ-A-E-HQQE

产品名称	机械密封/格兰富CR10-05/A-FJ-A-E-HQQE
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1783.00/件
规格参数	格兰富:Q=21 CR10-3:H=40 苏州:kw5.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

格兰富水泵轴封，格兰富泵配件，格兰富叶轮

CR20-2A-FGJ-A-E-HQQE CR20-3 CR20-4A-FGJ-A-E-HQQE

CR20-5 CR20-6A-FGJ-A-E-HQQE CR20-7A-FGJ-A-E-HQQE

CR20-8 A-FGJ-A-E-HQQE CR20-12A-FGJ-A-E-HQQE

CR32-1-1A-FGJ-A-E-HQQE CR32-1 CR32-2-2A-FGJ-A-E-HQQE

CR32-3 A-FGJ-A-E-HQQE , CR32-5-2 A-FGJ-A-E-HQQE

CR32-6-2 CR32-7-2 CR32-8-2 CR32-9-2A-FGJ-A-E-HQQE

格兰富水泵机械密封材质分析

根据统计，水泵机械密封的泄漏大约有95%是由于密封端面摩擦副造成的。除了要保持密封面平行之外，主要是摩擦副的材料问题。

机械密封摩擦副材料应具备下列条件：

- 1、机械强度高，能耐压和耐压力变形；
- 2、具有耐干磨性，耐高载荷性，自润滑性好；
- 3、配对材料的磨合性好，无过大的磨损和对偶腐蚀；
- 4、耐磨性好，寿命长；
- 5、导热性和散热性好；
- 6、耐高温性能好；
- 7、抗热裂性能好；
- 8、耐腐蚀性强；
- 9、线膨胀系数小，能耐热变形和尺寸稳定性好；
- 10、切削加工性好，成型性能好；
- 11、气密性好；

12、密度小。综合衡量摩擦副材料，一般认为：浸渍树脂或金属的石墨、材料，其导热性和自润滑性都很好，应优先考虑选用；强氧化性介质，应选用陶瓷材料；介质含颗粒，应选用硬对硬摩擦副材料，如碳化钨—碳化钨；强腐蚀介质，应选用填充聚四氟乙烯等。