

LCP美国杜邦6130L-WT010

产品名称	LCP美国杜邦6130L-WT010
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.88/公斤
规格参数	级别:注塑级 型号:杜邦6130L-WT010 品牌:LCP美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

LCP美国杜邦6130L-WT010

LCP性能: 为半芳香族聚酯, 具高强度、高弹性率、低线性膨胀率。

LCP优点:流动性高;尺寸安定性佳;流动性极好;耐溶剂性;高机械强度;难燃性。

LCP用途:速连接器、线圈、开关、插座;泵零件、阀零件;汽车燃料外围零件;电子炉用容器;

LCP美国杜邦 5130L : 30%GF 高韧

LCP美国杜邦 5145L : 45%GF 高韧

LCP美国杜邦 5244L : 40%矿物增强 高韧

LCP美国杜邦 6130 : 30%GF 高抗冲

LCP美国杜邦 6130L : 30%玻纤

LCP美国杜邦 6330 : 30%矿物增强 高抗冲

LCP美国杜邦 7130 : 30%GF 经润滑 高抗冲

LCP美国杜邦 7140X : 40%GF

LCP美国杜邦 7244 : 40%矿物增强 高流动

LCP特性: LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。