

东风劲卡随车吊徐工5吨直臂吊参数

产品名称	东风劲卡随车吊徐工5吨直臂吊参数
公司名称	十堰振翔物资贸易有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪中路51号（老特汽院内）
联系电话	15586995920

产品详情

东风劲卡随车吊专用底盘：东风平头4*2,200双层，江山五档/万里扬八档，东风朝柴4102发动机，前桥2.8吨/1089缩短桥，货厢尺寸

：4500,4800,5150,4950*2000*550,轴距：3800,4050，8.25-16尼轮，9.00-20尼龙胎。徐工5吨直臂吊参数
徐工5吨3节/4节臂直臂吊 5吨直臂吊型号 SQ5SK2Q/SQ5SK3Q 5吨直臂吊最大起升质量 5000 kg
5吨直臂吊最大起重力矩 12.5 T.M 5吨直臂吊液压系统最大流量 32 L/min 5吨直臂吊液压系统额定压力 20 MPa 5吨直臂吊液压油箱容积 90 L 5吨直臂吊回转角度 $\pm 360^\circ$ 全回转 5吨直臂吊自重 2074/2215 kg
5吨直臂吊安装空间 900 mm 5吨直臂吊吊臂长度 3.62-8.5m/3.83-11m
5吨直臂吊3节吊臂SQ5SK2Q起重能力简图：工作幅度(m) 2.5m 3.62m 6.05m 8.5m 起重质量(kg) 5000 2800 1500 1050 5吨直臂吊4节吊臂SQ5SK3Q起重能力简图：工作幅度(m) 2.5m 3.62m 6.05m 8.50m 11m 起重质量(kg) 5000kg 2800Kg 1500kg 1100kg 400kg 随车吊各部件介绍:

- 1:起重臂:起重臂通过液压缸进行伸缩,吊钩滑轮自起重臂的顶部悬挂下来.
- 2:负荷指示仪:负荷指示仪指示各种起重臂长度和起重臂角度时汽车底盘空载状态下的总额定负荷.
- 3:卷扬结构:卷扬机构由液压马达驱动,并通过一根钢丝绳将重物提升或降落.
- 4:回转立柱:回转立柱支撑着起重臂,卷扬机构和变幅油缸,并由回转系统传动.
- 5:回转系统:回转系统(液压马达)使回转立柱回转.
- 6:机架:机架直接安装在汽车底盘上,支撑着回转立柱和支腿架.
- 7:液压油箱:液压油箱注满该起重机专用的液压油. 8:支腿操作杆:支腿操作杆用来使左右支腿油缸伸缩.
- 9:支腿油缸:起重机作业期间,为使车辆稳定,将支腿油缸伸至地面.