

# 欧标立式绕线用低压电缆 CORDAFLEX(SMK)-V(N)SHTOEU

产品名称	欧标立式绕线用低压电缆 CORDAFLEX(SMK)-V(N)SHTOEU
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

### 立式绕线用低压电缆

型号：CORDAFLEX(SMK)-V

#### 应用

柔性低压卷取电缆，适用于极端机械应力下的应用，专门设计用于垂直卷取操作(吊具卷取应用)

#### 设计特点

导体 电解裸铜，极细绞合FS级

绝缘 特殊热塑性复合材料，提供非常高的稳定性，\*\*的耐腐蚀性和卓越的性能。倾斜特性

岩心识别 \*\*的识别结果是黑色绝缘体与轻印刷数字，接地导体绿黄色

个人屏幕 由镀锌钢线制成的编织网。传输阻抗优化在30兆赫表面董盖率;屏蔽芯至少为60%;双绞线至少为80

#### 堆芯布置支撑元件

#### 鞘系统

中心芳酰胺支撑元件，以增加负载能力。kN值指定支撑元件的突发载荷

Prato Firm Special-内护套:

基于五氯苯酚的\*\*特殊化合物，颜色:黄色，

-防扭编织物:

由聚酯线制成的增强编织物，在护套之间的硫化粘结中，导致护套系统的高强度;

Proto Firm Special-外护套:通过使用这种结构已经实现了具有灵活性和鲁棒性的独特组合的护套系统。以五氯苯酚为基料的耐磨、抗撕裂特种胶料，颜色:黄色。

## 电参数

额定电压 0.6/1千伏(600至1000V )

麦克斯允许工作电压AC 0.71.2伏

麦克斯允许工作电压DC 0.9至1.8千伏

交流测试电压 3.5(5分钟)

## 数据传输

带有特殊元件:ASI总线，Profibus总线，CAN总线，工业以太网或者:用于传输所有总线协议的光纤

载流能力说明 符合DINVDE02984标准

## 热参数

表克斯可体允许温度

摄氏90度

麦克斯导体短路温度250C

固定安装环境湿魔

\*小-50C;\*大+80"C

完全灵活操作时的环境温度为-35 " C;\*大伯为+80%C