

一氧化碳检测仪、一氧化碳报警器

产品名称	一氧化碳检测仪、一氧化碳报警器
公司名称	济南鸿安电子科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	济南市历城区华龙路1825号
联系电话	086-053188326147 13220581607

产品详情

[一氧化碳检测仪](#)、[一氧化碳报警器](#)

[一氧化碳泄漏检测仪](#)|[一氧化碳浓度报警器](#)|[一氧化碳检测检测仪](#)
|[一氧化碳检测报警器](#)|[一氧化碳检测仪](#)|[一氧化碳气体报警器](#)|[一氧化碳](#)|[济南一氧化碳检测仪](#)|

加拿大BW一氧化碳气体检测仪以舒适耐用为设计理念，它具有多种有效的有毒气体模式，能够可靠的检测任何单一有害气体。通过简单的开/关操作，这种单一气体探测器利用可现场更换的2年型电池和传感器提供长久的使用寿命。校准是一个简单的自动化程序，并与BW的MicroDock 自动测试和校准系统兼容。广泛的用户选项、多语言显示和数据记录功能是BW气体检测仪成为许多应用的理想解决方案。

本公司生产经营相关产品：[硫化氢检测仪](#)

- 、[硫化氢报警器](#)、[二氧化硫检测仪](#)、[二氧化硫报警器](#)、[天然气报警器](#)
- 、[天然气检测仪](#)、[氢气报警器](#)、[氢气检测仪](#)、[一氧化碳报警器](#)
- 、[家用燃气报警器](#)、[乙炔报警器](#)、[一氧化碳检测仪](#)、[氧气报警器](#)、[煤气检测仪](#)、[煤气报警器](#)
- 、[氧气检测仪](#)、[氯气报警器](#)、[氨气报警器等可燃气体检测报警器](#)及有毒气体检测报警器。

主要特点： 防护等级IP66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用 LCD连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开 体积小重量轻（28*50*95毫米/82克）携带使用方便

在警报时有95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁 2年电池使用寿命且可更换3V相机电池
内置震动报警功能适合于高口音场合下使用 简单的自动校准程序且可更换插接式传感器
按下按钮时可显示峰值（单位为ppma或%） 本检测仪可设置的低限、高限、TWA和STEL报警点
为了评估累计的暴露危险本探测仪记录并显示TWA和STEL数值
全功能自测试：传感器、电池和电路，振动/听觉/视觉的声光动三级报警
随机配带：测试盖和软管，包括电池、传感器和仪器及中英文使用说明书 技术指标：
检测气体：一氧化碳 测量范围：0~1000ppm 校准：自动标定与归零 背
光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开 自测：启动时（自动）全功能自测试
检测原理：电化学传感器（带温度补偿） 报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别
视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数
听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出
其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障，超量程 显
示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明 读数：开机自检后显示气体的成分/浓度
一般规格：坚固耐用，防震合成材料制成 相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝） 电池：3V
Energizer 1CR2 系列锂电池 工作温度：-40 °C至50 °C 防护等级：高防水性IP66/67防护外壳
EMI/RFI：符合EMC Directive 89/336 EEC的规定

产品主要销往：山东-北京-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-
安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西-海南等全国各地。

欢迎致电济南鸿安电子有限公司咨询：0531-88326947

18615231018 在线QQ:503725960参考网站：<http://www.net1718.com.cn> <http://www.ha1718.com.cn>