

欧标千伏吊篮作业吊具电缆 SPERANER FLEX 3GSLTOE

产品名称	欧标千伏吊篮作业吊具电缆 SPERANER FLEX 3GSLTOE
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

千伏吊篮作业吊具电缆

名称：3GSLTOE-J/-O

应用

负载提升设备的馈电电缆，如重力馈电集电篮操作中具有高机械应力的吊具，电压等级不超过0.6千伏特高压适用于寒冷环境下作业。

设计特点

导体 电解铜，极细纹合，FS级

绝缘 基于3GI3型的特殊EPR化合物。DINVDE0207;适用于环境温度低至-40C

岩心识别 带有黑色数字的浅色绝缘层实现**识别:保护接地导体绿色/黄色

个人屏幕 由镀锡钢线制成的编织网。传输阻抗优化在30兆赫。表面蛋盖:屏蔽芯至少60%，双纹线至少80%

堆芯布置 堆花组婪:堆芯成更;

支撑元件

芳纶线编织圆铅球线，排列居中。当电缆垂直悬挂50米时，突发载荷的额定值为5。在截面较大、芯数较多的情况下，支撑元件为带有芳纶丝的圆形橡胶填充物。

特殊PUR化合物

颜色:黑色

额定电压 0.6/1千伏(500至1000伏)

麦克斯允许工作电压AC 0.7/2千伏

麦克斯允许工作电压DC 0.9至1.8千伏

交流测试电压 3.5千

数据传输 5分钟

载流能力说明 带有特殊总线元件:ASI-Bus、Profibus或使用光纤元件进行无故障数据传输根据DIN VDE 0298第4部分

热参数

麦克斯导体允许温度 摄氏90度

麦克斯导体短路温度250c

固定安装环境温度 *低-50 “ C;*高+BO%C

在完全灵活的操作环境温度*小-40C*大+80摄氏度