

全自动煤炭发热量测定仪-奥亚胀度测定仪-精密煤炭粘结测定仪价

产品名称	全自动煤炭发热量测定仪-奥亚胀度测定仪-精密煤炭粘结测定仪价
公司名称	鹤壁市鑫运仪器设备有限公司
价格	12300.00/台
规格参数	
公司地址	鹤壁市山城区红旗街西段鹤煤技校对面
联系电话	86-03926911343 18603920872

产品详情

AY-8C微机[奥亚胀度测定仪](#)/实验仪器设备/精准奥亚胀度测定仪/
全自动奥亚胀度测定仪/奥亚胀度测定仪价格

产品说明

仪器是测定煤炭结焦性的专用设备。煤样在不锈钢胀管中，以规定的速度升温，通过记录曲线，可以测得煤的软化点、始膨点、固化点、收缩度等指标。该仪器使用维修方便，是检验煤质，进行煤炭开发、生产、出口煤和炼焦配煤不可缺少的煤质分析仪器。适应于冶金、煤炭、地质、化工等大专院校科研单位实验室使用。

概述 [奥亚膨胀度测定仪](#)

奥亚膨胀度测定仪奥亚膨胀度测定仪奥亚膨胀度测定仪是测定烟煤粘结性或结焦性的专用设备，。煤样在不锈钢胀管中，以规定的速度升温，通过记录曲线，可以测得煤的软化点、始膨点、固化点、收缩度等指标。

该仪器使用维修方便，是检验煤质，进行煤炭开发、生产、出口煤和炼焦配煤不可缺少的煤质分析仪器。适应于冶金、煤炭、地质、化工等大专院校科研单位实验室使用。

二 结构 本仪器由主机、附机组成。

主机：电炉（包括膨胀管杆）

附机：打击器、切样机、脱模器、管架及净洁工具

三 技术特性

- 1、使用电源：单相交流220V 50HZ
- 2、使用功率：小于2KW
- 3、使用电流：小于10安培
- 4、炉膛温度：小于800
- 5、炉内温度场均匀程度：0-60mm ± 3 0-120mm ± 3 0-180mm ± 5
- 6、绝缘电阻：小于2兆欧
- 7、炉丝规格：镍铬丝 1.0mm

四 技术参数 控制程序：0 ~ 预热温度升温速率5 /min 预热温度 ~ 600 升温速率3 /min。

控温精度：预热温度 ~ 600 之间，温度差 $< \pm 1$ ，分辨率1 。

位移测量范围：0 ~ 200mm，精度为0.5%。

测温元件：K型热电偶

电加热炉：3KW \times 4路

膨胀杆重量：150 \pm 5g

温度场从膨胀管底部向上180mm处，偏差 $< \pm 3$

电源电压：AC220V \pm 10%,50Hz \pm 5%。

工作环境：0 环境温度 40 ，湿度 85%，无强磁场，无剧烈振动。功率：不大于5kW

准确度：0.5级分辨率：1

测时范围：0 ~ 999min

测时精度： \pm 30s/24h分辨率：0.1min

升温控制：有三种预热温度可供选择，正式试验后，在7min内能使炉温迅速恢复到入炉时的温度，再以3 /min的速度升温。

鹤壁市鑫运仪器设备有限公司

联系人：张慧

销售电话：0392-6911343 3215343

传 真：0392-3215343

移动电话：18603920872

邮 箱：hnhbxyyq@163.com

网址：www.hbxinyun.com