

4-72-1.5KW锅炉鼓风风机、炉窑通引风机

产品名称	4-72-1.5KW锅炉鼓风风机、炉窑通引风机
公司名称	淄博盛华风机有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区南郊工业园
联系电话	86-0533-6062127 13573349903

产品详情

4-72型离心通风机性能参数表

机号	转速r/min	全压Pa	流量m ³ /h	功率 KW	电机型号
2.8A	2900	606-994	1131-2356	1.5	Y90S-2
6A	960	317-498	4420-8841	1.5	Y100L-6
6D	960	317-498	4420-8841	1.5	Y100L-6

4-72型离心通风机

在我国是使用最早的风机，然而也是使用最普遍的风机，从高层建筑到地下铁道，从锅炉鼓风到厂房换气。

4-72锅炉鼓风风机

可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用，输送空气和其他不自然的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。

4-72锅炉鼓风风机

叶轮：由10个后倾机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成，用钢板式铸铝合金（4-72用钢板，B4-72用铸铝，F4-72用不锈钢或玻璃钢等耐腐蚀材料）制造，并径动、静平衡校正，空气性能良好，效率高，运转平稳。

4-72锅炉鼓风风机，机壳：做成二种不同型式。其中N02.8~12机壳作成整

体，不能拆开，N016~20的机壳制成三开式，除沿中分水平面分为两半外，上半部再沿中心线垂直分为两半，用螺栓连接。

4-72锅炉鼓风风机

，进风口：制成整体，装于风机一侧，与轴向平行的截面为曲线形状，作用是能使气流顺畅进入叶轮，且损失较小。

4-72锅炉鼓风风机

可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。气体温度不得超过80 。

以上是4-72型离心通风机的

的详细信息，由盛华风机有限公司自行提供，如

果您对4-72型离心通风机的

的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取4-72型离心通风机的更多信息。