冲击试验箱

产品名称	冲击试验箱
公司名称	高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区径河路和昌工业园
联系电话	86-073184065930 18974909293

产品详情

如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供最完美的设计方案。

我们深信“ 我们的成功是建立在您成功的基础之上 ”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

高天公司全体人员欢迎您来电咨询！谢谢！

冲击试验箱 (+60°C～200°C**)**
适用于电子、汽车配件、塑胶等行业，测试各种材料对高、低温的反复冲击能力。检测产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害，确保产品的品质。

满足标准：产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准

主要技术指标：

温度范围：高温箱： +60°C～200°C；

低温箱： 0°C～-70°C；

温度波动度：±0.5°C;

温度均匀：±2°C;

升温速率：≤5°C/min；(全程平均)

降温速率：≤5°C/min；；(全程平均)

预冷下限温度：≤-70℃;

冲击温度：+150～-60℃;

工作室尺寸： 400×400×500mm; （深×宽×高）

样品架尺寸:150×150mm;

温度恢复时间： 5min;

样品架转换时间：≤10s;

冲击方式：上下移动提篮式或翻板式

电源：380V±10％ 50Hz

为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求，本试验箱采用一套进口法国“ 泰康 ”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 原装进口液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5 ”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。

手机：18986184246

电话：027-83235843

传真：027-83058242

工作QQ：1536657272

http://www.whgaotian17.cn