

# 12V65AH德国阳光蓄电池工业首选阳光蓄电池直销处

产品名称	12V65AH德国阳光蓄电池工业首选阳光蓄电池直销处
公司名称	北京通兴鸿业商贸有限公司
价格	1750.00/只
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地南路
联系电话	010-57495518 13261203013

## 产品详情

12V65AH[德国阳光蓄电池](#)工业首选阳光蓄电池直销处

阳光蓄电池工业首选销售服务咨询热线：13261203013 阳光蓄电池厂家营销中心。

德国阳光 (Sonnenschein) Dryfit

A400系列蓄电池新的最佳电池规格系列：A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。Dryfit A400系列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用；对于所有这些电池，阳光公司将提供适当的充电技术，Dryfit A400符合DIN，BS和IEC规范。改善功率容量：Dryfit A400充分使用了电池内部容积，在电池体积不变的情况下，增加了电池的容量；长寿命：A400采用了独特的极板结构和电解质，使用寿命可达10年以上，并保持其容量 80%；低自放电速率：A400采用特殊的电池单元结构及电解质；全密封、免维护：A400蓄电池可以安全地使用多年而不用维护，并且能随时备用；使用简便：Dryfit蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用并便于运输和存贮；应用范围：A400蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应急动力系统，应急照明系统和其它保安方面。

德国[阳光蓄电池](#)(1).卓越的德国阳光A400系列采用国际领先的dryfit® 胶体技术

(2).EUROBAT等级，长寿命电池

(3).自放电能力低，20 ° C环境温度下设计寿命为12年（10小时率放电容量仍能保持80%）

(4).依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路、公路运输方式无需做出限制 (5).完全可在循环

阳光A400系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。

### 产品特征

容量范围 (C10)：5.5Ah—200Ah 电压等级：12V；

设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，12V系列为15年；

循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次；自放电率 2%/月；  
充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-20 ~ 55 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%。抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。 结构特点

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO<sub>2</sub>胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

[德国阳光蓄电池](#)

壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠。