

豪鲁邦空调 余压控制器

产品名称	豪鲁邦空调 余压控制器
公司名称	武城县豪鲁邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城县鲁权屯工业园
联系电话	15165909978 15165909978

产品详情

压力传感器Product Features are: 1: The use of sensing technology , 余压控制器开路故障 , core components imported core body. 2: And Directly Change The sensor signal into changeable passive switch signal with microprocessor circuit. 3: Output Action Point * * * , High repeatability. 4: This product with new technology to reset the process can be any user requirements.

产品特点有:

- 1:采用传感感应技术 , 部件采用国外进口芯体.
- 2:并用微处理电路直接把传感器信号变成可更改的无源开关量信号.
- 3:输出的动作点*** , 重复性高.
- 4:本产品着新技术让复位过程均可按用户要求任改动.

压力传感器

压力控制系统可通过控制旁通阀的开闭 , 将机械加压送风系统的压力值有效控制在要求的合理范围内----
-防烟楼梯间40-50Pa , 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25-30Pa。 The pressure control system can effectively control the pressure value of the mechanical pressurization air supply system within the reasonable range required by the national standard-40-50 PA in the smoke-proof Stairwell by controlling the opening and closing of the by-pass Valve , the front room , the shared front room , the front room of the fire elevator room and the enclosed refuge floor (room) are 25-30Pa.

所谓的正压送风 , 指的是 : 建筑前室或楼梯间风流的压力(压强)大于井外或风筒外同标高的大气压力(压强) , 余压控制器 , 压差控制器 , 其相对压力(压强)为正值 , 称正压。

在高层建筑楼顶处，余压控制器，即正压送风机进出口连接旁通阀，旁通阀上面设置电动阀门即，消防控制。楼梯间和前室之间安装PY系列的正压送风压力传感器（亦可以说是压力控制器），消防余压控制器，设定到前室在25~30pa，楼梯在40~50pa（参照防火规范楼梯间和前室压力要求）。当楼梯间和前室测量压差大于设定值时，控制旁通电动阀开启卸压；小于设定值旁通阀门关闭保压。

豪鲁邦空调(图)-余压控制器由武城县豪鲁邦空调设备有限公司提供。武城县豪鲁邦空调设备有限公司在继电器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，豪鲁邦空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：危经理。